

INFO

febi
49384

SWAG
60 94 9384



1



2

Montiert/ fitted



DE Achtung:

Die Verbindungsstange febi 49384 / SWAG 60 94 9384 enthält u.a. eine Distanzscheibe (Abb.1, Nr. 3), die in die vorgesehene Bohrung im Querlenker (Abb.2) montiert werden muss.

EN Attention:

The connecting rod febi 49384 / SWAG 60 94 9384 includes a spacer (Fig. 1, no. 3) which must be fitted in the hole provided in the control arm (Fig. 2).

FR Attention:

La bielle d'accouplement febi 49384 / SWAG 60 94 9384 comprend une entretoise (Fig. 1, no. 3) qui doit être montée à l'emplacement prévu dans le bras de suspension (Fig. 2).

ES Cuidado:

El Prokit del tirante de unión febi 49384 / SWAG 60 94 9384 incluye un separador (Fig. 1, Nº 3) que debe montarse en el agujero del brazo oscilante (Fig. 2).

IT Attenzione:

La bielletta febi 49384 / SWAG 60 94 9384 include un distanziale (Fig. 1, n. 3) che deve essere montato nel foro previsto nel relativo braccio (Fig. 2).

PT Atenção:

O tirante da barra estabilizadora febi 49384 / SWAG 60 94 9384 inclui um espaçador (Fig. 1, no. 3) que deve ser instalado no orifício do braço de suspensão (Fig. 2).

NL Opgelet:

De verbindungsstang febi 49384 / SWAG 60 94 9384 bevat o.a. een afstandsschijf (afb.1 nr 3) die in het voorziene boorgat in de draagarm moet worden gemonteerd (afb. 2).

PL Uwaga:

Łącznik febi 49384 / SWAG 60 94 9384 zawiera m.in. połokadkę dystansową (rys. 1, nr 3), która musi zostać zamontowana w przewidzianym do tego otworze na wahaczu (rys. 2).

RU Внимание:

комплект тяги стабилизатора febi 49384 / SWAG 60 94 9384 включает прокладку (Рис. 1, №3), которая должна быть установлена в крепежное отверстие нижнего рычага (Рис. 2).

SR Važno:

Spona stabilizatora febi 49384 / SWAG 60 94 9384 sadrži i distancer (slika 1, br. 3), koji se mora montirati u predviđeni žljeb na sponi (slika 2).

TR Dikkat:

febi 49384 / SWAG 60 94 9384 numarlı bağlantı çubuğu bir ara conta içerir (şekil 1, parça no:3) ve bu pul salıncak üzerindeki deliğe monte edilmelidir (şekil 2).

أنتبه: AR

شداد الميزان febi 49384 / SWAG 60 94 9384 يحتوي على وردة (شكل 1 ، رقم 3) والتي يجب تثبيتها في الفتحة الموجودة في المقص (شكل رقم 2).

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com