



SERVICE INFO – LuK 0039



Monteringsanvisninger

Dobbelskiveclutch med sentreringsverktøy i LuK RepSet®

Produsent: MAN, Mercedes Benz, Renault, Volvo

LuK RepSet: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18



Figur 1: LuK dobbelskiveclutch med sentreringsverktøy

Ved montering av en dobbelskiveclutch, må begge clutchskivene sentreres og navets profiltagger må være konsekvent innrettet. Dette er helt nødvendig for å kunne montere giraksen korrekt.

Dersom dobbelskiveclutchen monteres uten et egnet sentreringsverktøy, kan clutchskivene bli ødelagt når giraksen installeres. Dette vil føre til funksjonsproblemer og i visse tilfeller feil i clutchsystemet.

Clutchskivene kan kun sentreres helt eksakt med bruk av et sentreringsverktøy som er skreddersydd for dobbelskiveclutchen. Et egnet sentreringsverktøy er derfor tilføyd i innholdet i pakken med det oppgitte LuK RepSet®.

Den medfølgende sentreringsspinnen må alltid brukes for montering av LuK dobbelskiveclutch.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

LuK 0039