



Das Original

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

Izdošanas datums: 2014-04-09

Pārskatīšanas datums: 2019-09-20

Versija: 4.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma : Maisījums
Produkta nosaukums : DIRKO-S HT PROFI PRESS

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi

Paredzēts plašākai sabiedrībai
Vielas/maisījuma lietošanas veids : Hermētiķi

1.2.2. Lietošanas veids, kuru nav ieteicams izmantot

Papildus informācija nav pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Vācija

Kontaktpersona informācijas saņemšanai: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Drošības datu lapa: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts	Organizācija/uzņēmums	Adrese	Tālruna numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās
Latvija	Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs Clinical Hospital "Gailezers"	2 Hipocrate Street 1038 Riga	+371 67 04 24 73

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

H frāžu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi

Papildus informācija nav pieejama

2.2. Etiķetes elementi

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bīstamības piktogrammas (CLP) :



GHS02

Signālvārds (CLP) : Bīstami
Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H222 - Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
H229 - Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt
Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes
P102 - Sargāt no bērniem
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt
P211 - Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem
P251 - Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas
P410+P412 - Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F.
EUH frāzes : EUH208 - Satur 2-butanona oksīms (96-29-7). Var izraisīt alerģisku reakciju

2.3. Citi apdraudējumi

Papildus informācija nav pieejama

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams

3.2. Maisījumi

Nosaukums	Produkta identifikators	%	Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kalcija karbonāts	(CAS Nr) 1317-65-3 (EK Nr) 215-279-6	25 - 50	Nav klasificēts
Amorfs silīcijs	(CAS Nr) 112945-52-5	≤ 10	Nav klasificēts
2-butanona oksīms	(CAS Nr) 96-29-7 (EK Nr) 202-496-6 (INDEKSA Nr) 616-014-00-0	< 1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351
Butāns	(CAS Nr) 106-97-8 (EK Nr) 203-448-7 (INDEKSA Nr) 601-004-00-0 (REACH Nr) 01-2119474691-32	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Propāns	(CAS Nr) 74-98-6 (EK Nr) 200-827-9 (INDEKSA Nr) 601-003-00-5 (REACH Nr) 01-2119486944-21	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Izobutāns	(CAS Nr) 75-28-5 (EK Nr) 200-857-2 (INDEKSA Nr) 601-004-00-0 (REACH Nr) 01-2119485395-27	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Etāns	(CAS Nr) 74-84-0 (EK Nr) 200-814-8 (INDEKSA Nr) 601-002-00-X (REACH Nr) 01-2119486765-21	≤ 2	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas

Divkameru aerosola izsmidzinātājs. Iekšējā kamera: aktīvā viela. Ārējā kamera: propelents (netiks atbrīvots).

H frāžu pilns teksts: skat. 16. iedaļu

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārēji pirmās palīdzības pasākumi : Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : Elpošanai nodrošināt svaigu gaisu. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : Ja rodas ādas iekaisums vai izsitiņi: Lūdziet palīdzību mediķiem. Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.
- Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : Izskalot muti. Dod dzert daudz ūdens profilakses nolūkos. NEIZRAISĪT vemšanu. Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Simptomi/traumas pēc saskares ar ādu : Var izraisīt alerģisku reakciju.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomātiskā ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

- Atbilstoši dzēsšanas līdzekļi : Oglekļa dioksīds. Ugunsdzēsšanas pulveri. Ūdens strūkļa. Putas.
- Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nelietot spēcīgu ūdens strūkļu.

5.2. Īpaša viela vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā : Oglekļa dioksīds. Oglekļa monoksīds. Slāpekļa tvaiki.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

- Ugunsdrošības pasākumi : Lietot ūdens strūkļu vai miglu, lai dzesētu uguns iedarbībai pakļautos konteinerus. Izvairīties (atteikties) no ugunsdzēsēšanā izmantotā ūdens ievadīšanas apkārtējā vidē. Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.
- Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Lietot autonomu elpošanas aparātu un aizsargapģērbu.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Vispārējie mērījumi : Sargāt no uguns - nesmēķēt. Nodrošināt atbilstīgu ventilāciju.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām		
Plāni ārkārtas gadījumiem	:	Evakuēt nepiederošus darbiniekus.
6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem		
Aizsarglīdzekļi	:	Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.
6.2. Vides drošības pasākumi		
Novērst nokļūšanu kanalizācijas notekcaurulēs un saimnieciskajiem mērķiem izmantojamā ūdenī.		
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli		
Tīrīšanas procedūra	:	Savākt mehāniski (saslaucīt vai savākt ar lāpstu) un ievietot atbilstīgā tvertnē iznīcināšanai. Izmantot atbilstīgu ventilāciju.
6.4. Atsauce uz citām iedaļām		
Par izmantojamo individuālo aizsargaprīkojumu skatīt 8. iedaļu. Par atkritumu iznīcināšanu pēc tīrīšanas skatīt 13. iedaļu.		
7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana		
7.1. Piesardzība drošai lietošanai		
Piesardzība drošai lietošanai	:	Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Sargāt no aizdegšanās avotiem - Nesmēķēt.
Higiēnas pasākumi	:	Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas, kā arī beidzot darbu, nomazgāt rokas un citas atsegtās vietas ar saudzējošām ziepēm un ūdeni. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Piesārņoto darba apģērbu neizņest ārpus darba telpām. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība		
Uzglabāšanas noteikumi	:	Tvertni stingri noslēgt. Uzglabāt sausā, vēsā, labi vēdināmā vietā. Sargāt no sasilšanas. Karsēšana veicinās spiediena palielināšanos, radot saplīšanas risku.
Uzglabāšanas temperatūra	:	15 - 25 °C
Aizliegumi uzglabāt kopā	:	Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neuzglabāt oksidējošu vielu tuvumā.
7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)		
Hermētiķi.		
8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība		
8.1. Pārvaldības parametri		
Kalcija karbonāts (1317-65-3)		
Latvija	Vietējais nosaukums	Kalcija karbonāts (471-34-1)
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	6 mg/m³
Amorfs silīcijs (7631-86-9)		
Latvija	Vietējais nosaukums	Silīcija dioksīds
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	1 mg/m³
Propāns (74-98-6)		
Latvija	Vietējais nosaukums	Propāns
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	1800 mg/m³
Latvija	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Butāns (106-97-8)		
Latvija	Vietējais nosaukums	Butāns
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	300 mg/m³
Izobutāns (75-28-5)		
Latvija	Vietējais nosaukums	Ogļūdeņraži, piesātinātie alifātiskie, C1-10, pēc C (alkāni)
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	100 mg/m³
Latvija	OEL STEL (mg/m³)	300 mg/m³
Etāns (74-84-0)		
Latvija	Vietējais nosaukums	Ogļūdeņraži, piesātinātie alifātiskie, C1-10, pēc C (alkāni)
Latvija	OEL TWA (mg/m³)	100 mg/m³
Latvija	OEL STEL (mg/m³)	300 mg/m³
8.2. Iedarbības pārvaldība		
Roku aizsardzība	:	Strādāt aizsargcimdos (EN 374). Butila gumija.
Acu aizsardzība	:	Aizsargbrilles.
Ādas un ķermeņa aizsardzība	:	Aizsargapģērbs nav obligāti nepieciešams.
Respirators	:	Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku. Gāzmaska ar filtru A.
Cita informācija	:	Neieelpot Aerosols.

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Izskats	: Šķidrums. Masa. Aerosols. Krāsa: Daudzkrāsu
Smarža	: Raksturīga
Smaržas sliekšnis	: Informācija nav pieejama
pH	: Informācija nav pieejama
Kušanas/sasalšanas temperatūra	: Informācija nav pieejama
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	: Informācija nav pieejama
Uzliesmošanas temperatūra	: Informācija nav pieejama
Iztvaikošanas ātrums	: Informācija nav pieejama
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)	: Uzliesmojošs aerosols
Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas	: Informācija nav pieejama
Tvaika spiediens	: Informācija nav pieejama
Tvaika blīvums	: Informācija nav pieejama
Relatīvais blīvums	: > 1
Šķīdība	: Ūdens: praktiski nešķīstošs
Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens	: Informācija nav pieejama
Pašizdegšanās temperatūra	: Informācija nav pieejama
Noārdīšanās temperatūra	: Informācija nav pieejama
Viskozitāte	: Informācija nav pieejama
Sprādzienbīstamība	: Informācija nav pieejama
Oksidēšanas īpašības	: Nē

9.2. Cita informācija

GOS saturs	: 1 %
------------	-------

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Augstā temperatūrā: Ugunsgrēka/sprādziena draudi.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos (skatīt 7. iedaļu).

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Reaģē ar oksidētājiem. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Mitruma. Siltuma avoti.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nekas nav zināms.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Ugunsgrēka gadījumā: Oglekļa dioksīds. Oglekļa monoksīds. Slāpekļa tvaiki.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūtā toksicitāte	: Nav klasificēts
-------------------	-------------------

2-butanona oksīms (96-29-7)	
LD50, caur muti, žurkām	2326 mg/kg (OECD 401)
LD50, caur ādu, trušiem	> 1000 mg/kg (OECD 402)
LC50, ieelpojot, žurkām (tvaiki)	4,83 mg/l/4 h (OECD 403)

Kodīgums/kairinājums ādai	: Nav klasificēts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Nopietni acu bojājumi/kairinājumi	: Nav klasificēts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Elpceļu vai ādas sensibilizācija	: Nav klasificēts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Cilmes šūnu mutācija	: Nav klasificēts Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

Kancerogēnums	: Nav klasificēts
	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai	: Nav klasificēts
	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Toksiskas ietekmes uz ūdens mērķorgānu vienreizēja iedarbība;	: Nav klasificēts
	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Toksiskas ietekmes uz ūdens mērķorgānu atkārtota iedarbība	: Nav klasificēts
	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Bīstamība ieelpojot	: Nav klasificēts
	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem
Iespējamā kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību un iespējamie simptomi	: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Akūta toksicitāte ūdens videi	: Nav klasificēts
Hroniska toksicitāte ūdens videi	: Nav klasificēts

2-butanona oksīms (96-29-7)	
LC50 zivīm	> 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203)
EC50 vēžveidīgajiem	201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alģēm	11,8 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)
EC50 mikroorganismiem	281 mg/l 17 h Pseudomonas putida
NOEC zivīm	50 mg/l 14 d Oryzias latipes (OECD 204)
NOEC vēžveidīgajiem	> 100 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alģēm	2,56 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)

12.2. Noturība un spēja noārdīties

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Noturība un spēja noārdīties	Nav noteikts.
2-butanona oksīms (96-29-7)	
Noturība un spēja noārdīties	Pakļaujas bioloģiskajai noārdīšanai
Biodegradācija	70 % (OECD Guideline 302 B)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Bioakumulācijas potenciāls	Nav noteikts.
2-butanona oksīms (96-29-7)	
BKK zivīm	0,5 - 5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305 C)
Log Kow	0,63 (OECD 117)

12.4. Mobilitāte augsnē

Papildus informācija nav pieejama

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Neatbilst noturīga, bioakumulatīva un toksiska (PBT), ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (vPvB) kritērijiem.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Papildus informācija nav pieejama

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Reģionālie tiesību akti (par atkritumiem)	: Iznīcināt drošā veidā, saskaņā ar vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.
Atkritumu apstrādes metodes	: Iznīcināt produktu un tā trauku kā bīstamus atkritumus.
Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods	: 16 05 00 - gāzes balonos un nederīgas ķīmiskās vielas 16 05 04* - bīstamas vielas saturošas gāzes balonos (ieskaitot halonus)
Atkritumu kodu numuri	: Spēkā esošie Eiropas atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kodu numuri ir saistīti ar to izcelsmi. Tādējādi, ražotājs nevar norādīt EAK atkritumu kodus izstrādājumiem vai produktiem, kas tiek lietoti dažādās nozarēs. Minētie EAK kodi ir iecerēti kā rekomendācija lietotājiem.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Saskaņā ar prasībām ADR / IMDG / IATA prasībām

14.1. ANO numurs

ANO Nr. (ADR)	: 1950
---------------	--------

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

ANO Nr. (IMDG) : 1950
ANO Nr. (IATA) : 1950

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Oficiālais kravas nosaukums (ADR) : AEROSOLI
Oficiālais kravas nosaukums (IMDG) : AEROSOLS
Oficiālais kravas nosaukums (IATA) : Aerosols, flammable
Pārvadāšanas dokumenta apraksts (ADR) : UN 1950 AEROSOLI, 2.1, (D)
Pārvadāšanas dokumenta apraksts (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Pārvadāšanas dokumenta apraksts (ADR) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

ADR

Transportēšanas bīstamības klase(-es) (ADR) : 2.1
Bīstamības zīmes (ADR) : 2.1



IMDG

Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IMDG) : 2.1
Bīstamības zīmes (IMDG) : 2.1



IATA

Transportēšanas bīstamības klase(-es) (IATA) : 2.1
Bīstamības zīmes (IATA) : 2.1



14.4. Iepakojuma grupa

Nav piemērojams

14.5. Vides apdraudējumi

Bīstams videi : Nav
Jūras piesārņotājs : Nav
Cita informācija : Papildu informācija nav pieejama.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.6.1. Sauszemes transports

Klasifikācijas kods (ADR) : 5F
Īpašie noteikumi (ADR) : 190, 327, 344, 625
Transporta kategorija (ADR) : 2
Tuneļa ierobežojuma kods (ADR) : D
Ierobežotie daudzumi (ADR) : 1L
Ierobežoti daudzumi (ADR) : E0

14.6.2. Jūras transports

Īpašie noteikumi (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Ierobežots daudzums (IMDG) : SP277
Ierobežoti daudzumi (IMDG) : E0
Iepakojšanas instrukcijas (IMDG) : P207, LP200

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

Īpaši iepakojšanas noteikumi (IMDG)	: PP87, L2
EmS-No. (Fire)	: F-D
EmS-No. (Spillage)	: S-U
Iekraušanas klase (IMDG)	: Nav

14.6.3. Gaisa transports

Iepakojšanas instrukcija – tikai Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA)	: 203
Maksimālais neto daudzums – tikai Starptautiskā gaisa transporta asociācija (IATA)	: 150kg
Iepakojšanas instrukcijas pasažieru un kravas lidmašīnās (IATA)	: 203
Ierobežotie daudzumi pasažieru un kravas lidmašīnās (IATA)	: Y203
Maksimālais neto daudzums ierobežotajiem daudzumiem pasažieru un kravas lidmašīnās (IATA)	: 30kgG
Maksimālais neto daudzums pasažieru un kravas lidmašīnās (IATA)	: 75kg
Izņēmuma daudzums pasažieru un kravas lidmašīnās (IATA)	: E0
Īpašie noteikumi (IATA)	: A145, A167, A802
ERG kods (IATA)	: 10L

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

15.1.1. ES tiesību normas

Nesatur REACH kandidātsarakstā iekļautās vielas

Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu

GOS saturs : 1 %

15.1.2. Valsts noteikumi

Papildus informācija nav pieejama

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums

16. IEDAĻA: Cita informācija

Datu avoti : EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Izmaiņas no iepriekšējās versijas : 3. Iedaļa: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
8. Iedaļa: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
11. Iedaļa: Toksikoloģiskā informācija
12. Iedaļa: Ekoloģiskā informācija
16. Iedaļa: H un EUH frāžu teksts

Saīsinājumi un akronīmi:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Biological concentration factor
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Median effective concentration
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration
LD50	Median lethal dose
NOEC	No-Observed Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Drošības datu lapa

saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2015/830

PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STP	Sewage treatment plant
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

H un EUH frāžu teksts:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Akūts toksiskums (ādas), 4. bīstamības kategorija
Aerosol 1	Aerosoli, 1. bīstamības kategorija
Carc. 2	Kancerogenitāte, 2. bīstamības kategorija
Eye Dam. 1	Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. bīstamības kategorija
Flam. Gas 1	Uzliesmojošas gāzes. 1. bīstamības kategorija
Press Gas	Gāzes zem spiediena
Skin Sens. 1	Sensibilizācija – āda, 1 bīstamības kategorija
H220	Īpaši viegli uzliesmojoša gāze
H222	Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols
H229	Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus
H351	Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi

Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un vides prasību nolūkos. Tādējādi to tā nevajadzētu uzskatīt nebutu jāuzskata par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.