



Das Original

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Datum izdaje: 2014-04-09

Datum obdelave: 2019-09-20

Verzija: 4.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes
Ime izdelka : DIRKO-S HT PROFI PRESS

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1 Pomembne identificirane uporabe

Namenjeno širši javnosti
Uporaba snovi/zmesi : Tesnilna sredstva

1.2.2 Uporabe, ki jih odsvetujemo

Dodatne informacije niso na voljo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

ElringKlinger AG
Max-Eyth-Straße 2
72581 Dettingen/Erms - Nemčija

Kontakt za informacije: E-mail: det.iam.sdb@elringklinger.com

Varnostni list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili
Slovenija	Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje		112
Nemčija	Giftinformationszentrum-Nord Zentrum Pharmakologie und Toxikologie der Universität Göttingen	Robert-Koch Strasse 40 D-37075 Göttingen	+49 551 19240 (angleščina / nemščina)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

Besedilo H stavkov: glej oddelek 16

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Dodatne informacije niso na voljo

2.2 Elementi etikete

Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS02

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarnost
Stavki o nevarnosti (CLP) : H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
Previdnostni stavki (CLP) : P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano
P211 - Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga
P251 - Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna
P410+P412 - Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F
Stavki EUH : EUH208 - Vsebuje 2-butanon oksim (96-29-7). Lahko povzroči alergijski odziv

2.3 Druge nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

n.a

3.2 Zmesi

Ime	Identifikator izdelka	%	Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Amorfni silicijev dioksid	(Št. CAS) 112945-52-5	≤ 10	Ni zaupno
2-butanon oksim	(Št. CAS) 96-29-7 (Št. EC) 202-496-6 (Indeks št.) 616-014-00-0	< 1	Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Carc. 2, H351
Butan	(Št. CAS) 106-97-8 (Št. EC) 203-448-7 (Indeks št.) 601-004-00-0 (REACH št.) 01-2119474691-32	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Propan	(Št. CAS) 74-98-6 (Št. EC) 200-827-9 (Indeks št.) 601-003-00-5 (REACH št.) 01-2119486944-21	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Izobutan	(Št. CAS) 75-28-5 (Št. EC) 200-857-2 (Indeks št.) 601-004-00-0 (REACH št.) 01-2119485395-27	≤ 95	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
Etan	(Št. CAS) 74-84-0 (Št. EC) 200-814-8 (Indeks št.) 601-002-00-X (REACH št.) 01-2119486765-21	≤ 2	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas

Dvokomorni aerosolni razpršilnik. Notranja komora: aktivna snov. Zunanja komora: pogonsko gorivo (ne bo sproščeno).

Besedilo H stavkov: glej oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči	: Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	: Zagotovi dihanje svežega zraka. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Umiti z veliko mila in vode.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju	: Izprati usta. Iz previdnosti dati piti veliko vode. NE izzvati bruhanja. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/poškodbe po stiku s kožo	: Lahko povzroči alergijski odziv.
-----------------------------------	------------------------------------

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje	: Oglikov dioksid. Gasilni prah. Razpršena voda. Pena.
Nepriporočena sredstva za gašenje	: Ne uporabljaj v močnem vodnem toku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti razgradnje v primeru požara	: Oglikov dioksid. Oglikov monoksid. Dušikovi hlapi.
--	--

5.3 Nasvet za gasilce

Ukrepi ob požaru	: Uporabljaj vodni curek ali meglo za hlajenje izpostavljenih posod. Pazi (prepreči), da protipožarna voda ne odteka v okolje. Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.
Zaščitna oprema pri gašenju	: Uporabiti samostojen dihalni aparat in zaščitno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpuštih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Splošni ukrepi	: Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Zagotoviti ustrezno prezračevanje.
----------------	---

6.1.1 Za neizučeno osebje

Postopki v sili	: Evakuiraj nepotrebno osebje.
-----------------	--------------------------------

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

6.1.2 Za reševalce

Zaščitna oprema : Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovoli vstopa v kanalizacijo in javne vode.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja : Mehansko pobrati (z metlo ali lopato) v primerno posodo za odstranitev. Uporabljati primerno prezračevanje.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Kar zadeva potrebno individualno zaščito, glej oddelek 8. Kar zadeva odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri čiščenju, glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. Hraniti ločeno od virov vžiga - Kajenje prepovedano.

Higienski ukrepi : Z izdelkom ravnati v skladu z ustreznimi pravili industrijske higiene in varnostnimi postopki. Roke in druge izpostavljene dele umij z blagim milom in vodo pred jedjo, pitjem, kajenjem ali ob odhodu z dela. Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pogoji skladiščenja : Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Varovati pred toploto. Nevarnost eksplozije ob segrevanju zaradi povečanja notranjega pritiska.

Temperatura skladišča : 15 - 25 °C

Prepoved skupnega skladiščenja : Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne skladiščiti v bližini oksidantov.

7.3 Posebne končne uporabe

Tesnilna sredstva.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Amorfni silicijev dioksid (7631-86-9)		
Slovenija	Lokalni naziv	Silikagel
Slovenija	OEL TWA (mg/m ³)	4 (l) mg/m ³
Slovenija	Opombe	Y
2-butanon oksim (96-29-7)		
Slovenija	Lokalni naziv	Butanonoksim
Slovenija	OEL TWA (mg/m ³)	1 mg/m ³
Slovenija	OEL TWA (ppm)	0,3 ppm
Slovenija	OEL STEL (mg/m ³)	8 mg/m ³
Slovenija	OEL STEL (ppm)	2,4 ppm
Slovenija	Opombe	K, Y
Propan (74-98-6)		
Slovenija	Lokalni naziv	Propan
Slovenija	OEL TWA (mg/m ³)	1800 mg/m ³
Slovenija	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Slovenija	OEL STEL (mg/m ³)	7200 mg/m ³
Slovenija	OEL STEL (ppm)	4000 ppm
Butan (106-97-8)		
Slovenija	Lokalni naziv	Butan
Slovenija	OEL TWA (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Slovenija	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Slovenija	OEL STEL (mg/m ³)	9600 mg/m ³
Slovenija	OEL STEL (ppm)	4000 ppm
Izoutan (75-28-5)		
Slovenija	Lokalni naziv	Izobutan
Slovenija	OEL TWA (mg/m ³)	2400 mg/m ³
Slovenija	OEL TWA (ppm)	1000 ppm
Slovenija	OEL STEL (mg/m ³)	9600 mg/m ³
Slovenija	OEL STEL (ppm)	4000 ppm

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščita rok	: Nositi primerne zaščitne rokavice (EN 374). Butil guma.
Zaščita oči	: Varnostna očala.
Zaščita kože in telesa	: Zaščitna obleka ni nujno potrebna.
Zaščita dihal	: Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal. Plinska maska s filtrom tipa A.
Drugi podatki	: Ne vdihavati Aerosol/razpršilo.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	: Tekočina. Pasta. Aerosol/razpršilo. Barva: Različnih barv
Vonj	: Značilna
Mejne vrednosti vonja	: Ni razpoložljivih podatkov
pH	: Ni razpoložljivih podatkov
Tališče/ledišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Začetno vrelišče in območje vrelišča	: Ni razpoložljivih podatkov
Plamenišče	: Ni razpoložljivih podatkov
Hitrost izparevanja	: Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost (trdno, plinasto)	: Vnetljiv aerosol
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak	: Ni razpoložljivih podatkov
Parna gostota	: Ni razpoložljivih podatkov
Relativna gostota	: > 1
Topnost	: Voda: praktično netopno
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura samovžiga	: Ni razpoložljivih podatkov
Temperatura razpadanja	: Ni razpoložljivih podatkov
Viskoznost	: Ni razpoložljivih podatkov
Eksplozivne lastnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Oksidativne lastnosti	: Ne

9.2 Drugi podatki

Vsebnost HOS	: 1 %
--------------	-------

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pri visoki temperaturi: Nevarnost požara/eksplozije.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno v pogojih uporabe in skladiščenja, ki so priporočeni v oddelku 7.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Reagira z oksidanti. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Vlaga. Viri vročine.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni znan.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ob požaru: Oglikov dioksid. Oglikov monoksid. Dušikovi hlapi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost	: Ni zaupno
-------------------	-------------

2-butanon oksim (96-29-7)	
LD50 pri zaužitju, podgana	2326 mg/kg (OECD 401)
LD50 pri stiku s kožo, kunec	> 1000 mg/kg (OECD 402)
LC50 pri vdihavanju, podgana (hlapi)	4,83 mg/l/4 h (OECD 403)

Jedkost za kožo/draženje kože	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
-------------------------------	---

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Resne okvare oči/draženje	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Mutagenost za zarodne celice	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Rakotvornost	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Strupenost za razmnoževanje	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Specifična toksičnost ciljnega organa (enkratna izpostavljenost)	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Specifična toksičnost ciljnega organa (ponavljajoča izpostavljenost)	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni zaupno Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Možni škodljivi učinki za zdravje ljudi in možni simptomi	: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Akutna strupenost za vodno okolje	: Ni zaupno
Kronična strupenost za vodno okolje	: Ni zaupno

2-butanon oksim (96-29-7)	
LC50 ribe	> 100 mg/l 96 h Oryzias latipes (OECD 203)
EC50 Daphnia	201 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD 202)
ErC50 alge	11,8 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)
EC50 mikroorganizmi	281 mg/l 17 h Pseudomonas putida
NOEC ribe	50 mg/l 14 d Oryzias latipes (OECD 204)
NOEC Daphnia	> 100 mg/l 21 d Daphnia magna (OECD 211)
NOEC alge	2,56 mg/l 72 h Selenastrum capricornutum (OECD 201)

12.2 Obstočnost in razgradljivost

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Obstočnost in razgradljivost	Ni uveljavljen.
2-butanon oksim (96-29-7)	
Obstočnost in razgradljivost	Biorazgradljiv.
Biološka razgradnja	70 % (OECD Guideline 302 B)

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

DIRKO-S HT PROFI PRESS	
Zmožnost kopičenja v organizmih	Ni uveljavljen.
2-butanon oksim (96-29-7)	
BKF pri ribah	0,5 - 5,8 42 d Cyprinus carpio (OECD 305 C)
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda (Log Kow)	0,63 (OECD 117)

12.4 Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ne izpolnjuje v celoti Obstoječe Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Regionalna zakonodaja (odpadki)	: Odlagaj na varen način in v skladu z lokalnimi/državnimi predpisi.
Metode ravnanja z odpadki	: Izdelek in njegovo posodo odstraniti kot nevaren odpadke.
Koda evropskega kataloga odpadkov	: 16 05 00 - plini v posodah pod tlakom in zavržene kemikalije 16 05 04* - plini v posodah pod tlakom (tudi halonih), ki vsebujejo nevarne snovi

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Ključna številka odpadkov

: Veljavne EWC kodne številke odpadka se nanašajo na izvor, zato proizvajalec ne more definirati EWC kod odpadkov za artikle oz. izdelke, ki se uporabljajo v različnih sektorjih. Naštete EWC kode so priporočilo za uporabnike.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / IMDG / IATA

14.1 Številka ZN

Številka ZN (ADR) : 1950
Številka ZN (IMDG) : 1950
Številka ZN (IATA) : 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Uradno ime blaga za prevoz (ADR) : AEROSÓLY, horľavé
Uradno ime blaga za prevoz (IMDG) : AEROSOLS
Uradno ime blaga za prevoz (IATA) : Aerosols, flammable
Opis prevozne listine (ADR) : UN 1950 AEROSÓLY, horľavé, 2.1, (D)
Opis prevozne listine (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1
Opis prevozne listine (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR

Razredi nevarnosti prevoza (ADR) : 2.1
Nalepke nevarnosti (ADR) : 2.1



IMDG

Razredi nevarnosti prevoza (IMDG) : 2.1
Nalepke nevarnosti (IMDG) : 2.1



IATA

Razredi nevarnosti prevoza (IATA) : 2.1
Nalepke nevarnosti (IATA) : 2.1



14.4 Skupina embalaže

n.a

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno : Ne
Snov, ki onesnažuje morje : Ne
Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

14.6.1 Transport po kopnem

Klasifikacijska koda (ADR) : 5F
Posebne določbe (ADR) : 190, 327, 344, 625
Kategorija prevoza (ADR) : 2
Koda omejitev za predore (ADR) : D

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

Omejene količine (ADR) : 1L
Izvezete količine (ADR) : E0

14.6.2 Prevoz po morju

Posebne določbe (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Omejene količine (IMDG) : SP277
Izvezete količine (IMDG) : E0
Navodila za pakiranje (IMDG) : P207, LP200
Posebne določbe za pakiranje (IMDG) : PP87, L2
EmS-No. (Fire) : F-D
EmS-No. (Spillage) : S-U
Kategorija natovarjanja (IMDG) : Ni

14.6.3 Zračni transport

Navodila za pakiranje za transport izključno s tovrnim letalom (IATA) : 203
Največja neto količina za transport izključno s tovrnim letalom (IATA) : 150kg
Navodila za pakiranje za potniško in tovrno letalo (IATA) : 203
Omejene količine za potniško in tovrno letalo (IATA) : Y203
Največja omejena neto količina za potniško in tovrno letalo (IATA) : 30kgG
Največja neto količina za potniško in tovrno letalo (IATA) : 75kg
Izvezete količine za potniško in tovrno letalo (IATA) : E0
Posebne določbe (IATA) : A145, A167, A802
Koda ERG (IATA) : 10L

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

n.a

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1 Predpisi EU

Ne vsebuje nobene snovi s seznama snovi kandidatke REACH
Ne vsebuje nobene snovi s seznama v Prilogi XIV Uredbe REACH
Vsebnost HOS : 1 %

15.1.2 Nacionalni predpisi

Dodatne informacije niso na voljo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni

ODDELEK 16: Drugi podatki

Viri podatkov : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.
Spremembe glede na prejšnjo različico : Oddelek 3: Sestava/podatki o sestavinah
Oddelek 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Oddelek 11: Toksikološki podatki
Oddelek 12: Ekološki podatki
Oddelek 16: Besedilo H- in EUH stavkov

Okrajšave in akronimi:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF	Biological concentration factor
DNEL	Derived-No Effect Level
EC50	Median effective concentration
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC50	Median lethal concentration

DIRKO-S HT PROFI PRESS

Varnostni list

v skladu z uredbo (EU) št. 2015/830

LD50	Median lethal dose
NOEC	No-Observed Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STP	Sewage treatment plant
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative

Besedilo H- in EUH stavkov:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 4
Aerosol 1	Aerosoli, kategorija nevarnosti 1
Carc. 2	Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2
Eye Dam. 1	Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 1
Flam. Gas 1	Vnetljivi plini, kategorija nevarnosti 1
Press. Gas	Plini pod tlakom
Skin Sens. 1	Preobčutljivost – koža, kategorija nevarnosti 1
H220	Zelo lahko vnetljiv plin
H222	Zelo lahko vnetljiv aerosol
H229	Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
H312	Zdravju škodljivo v stiku s kožo
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože
H318	Povzroča hude poškodbe oči
H351	Sum povzročitve raka

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.