



Service Information / Informazioni di servizio / Información de servicio / Informação de Serviço

Abstand Halterung Querstabilisator zum Auflagepunkt Federteller beträgt 34mm.

Sway bar bracket is positioned 34 mm from the base of the spring seat.

Distance entre le support du stabilisateur transversal et le point d'appui de la coupelle : 34 mm

Distanza tra il supporto della barra stabilizzatrice e il punto di appoggio dello scodellino molla è 34 mm

Distancia entre el soporte del estabilizador transversal y el punto de apoyo del plato del muelle es de 34 mm

Afstand tussen houder dwarsstabilisator en oplegpunt veerschotel bedraagt 34 mm

Avståndet mellan tvärstabilisatorns hållare och fjäderbrickans uppläggningspunkt är 34 mm

Avstand holder tverrstabilisator til opplagringspunkt fjærskive er 34 mm

Etäisyys kallistuksenvakaimen kiinnittimestä jousen lautasen tukipisteeseen on 34 mm

A keresztstabilizátor és a rugótányér felfekvési pontja közötti távolság 34 mm

Расстояние между устройством крепления стабилизатора поперечной устойчивости и точкой опоры тарелки пружины составляет 34 мм

Vzdálenost držáku příčného stabilizátoru od dosedacího bodu sedla pružiny činí 34 mm

Odstęp uchwyty stabilizatora poprzecznego względem punktu przylegania talerzyka sprężyny wynosi 34 mm

Απόσταση στηρίγματος της σταθεροποιητικής ράβδου μέχρι το σημείο στήριξης της έδρας ελατηρίου ανέρχεται σε 34 mm

Distanța de la suportul stabilizatorului transversal la punctul de așezare a rondeliei de arc este de 34 mm

Çapraz denge çubuğu tutamağının yay tablası dayanak noktasına mesafesi 34 mm

Razmak od držača poprečnog stabilizatora do točke nalijeganja tanjura opruge iznosi 34 mm

横向稳定杆支架到弹簧盘支承点的间距为 34 mm