

Set: 118 290

Teilegutachten Nr.: 366-0080-00-MURD

Stand: 11.02.2000

Hersteller: Sachs Handel GmbH D-97404 Schweinfurt

Seite: 1

Ausgabe:03.2000

## TEILEGUTACHTEN 366-0080-00 MURD

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>für den Änderungsumfang</b>    | Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus bis ca. <b>35 mm</b> |
| <b>vom Typ</b>                    | Sporting Set 84 1500 118 290                          |
| <b>des Hersteller</b>             | Sachs Handel GmbH<br>D - 97404 Schweinfurt            |
| <b>der Produktionsfirma</b>       | FWSA  |
| <b>für das Fahrzeug</b>           | Audi A6 Avant (schwer)                                |
| <b>max. zulässige Achslasten:</b> | Achse 1: <b>1245 kg</b><br>Achse 2: <b>1185 kg</b>    |

Der Wert der Aufbautieferlegung wurde an einem Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeugausführungen kann die tatsächliche Tieferlegung im Einzelfall abweichen. Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Änderung der Fahrwerkfedern erzielt.

Set: 118 290

Teilegutachten Nr.: 366-0080-00-MURD

Stand: 11.02.2000

Hersteller: Sachs Handel GmbH D-97404 Schweinfurt

Seite: 2

## 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

### Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

### Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

### Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

### Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis ) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller:

Audi AG

| Typ | ABE/EG-Nr.       | Motorleistung in kW           | Handelsbezeichnung   |
|-----|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 4B  | e1*98/14*0051*.. | 110 - 191<br>nur Frontantrieb | Audi A6<br>nur Avant |

1245/1185

Fahrzeuge späterer Nachträge sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerkteilen, Achslasten und Motorleistung nicht verändert wurden.

Set: 118 290

Teilegutachten Nr.: 366-0080-00-MURD

Stand: 11.02.2000

Hersteller: Sachs Handel GmbH D-97404 Schweinfurt

Seite: 3

## II. Beschreibung des Änderungsumfanges

Typ: **Sporting Set 84 1500 118 290**

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahrzeugherstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschläge nicht verändert werden.

| Schraubenfeder (Federstahl)      | Vorderachse   | Hinterachse   |
|----------------------------------|---|---|
| Kennzeichnung                    | <b>SACHS 215</b><br>aufgedruckt                       | <b>SACHS 224</b><br>aufgedruckt                       |
| Farbe                            | <b>diamantschwarz</b>                                 | <b>diamantschwarz</b>                                 |
| Teile -Nr. /Typ                  | <b>1515 990 215</b>                                   | <b>1513 990 224</b>                                   |
| Drahtstärke d                    | <b>15</b> mm  | <b>14,25</b> mm                                       |
| Außendurchmesser $\varnothing_A$ | Oben  | - mm  |
|                                  | Mitte   | <b>138</b> mm   |
|                                  | Unten   | - mm  |
| Länge $L_0$ (ungespannt)         | <b>296</b> mm   | <b>242</b> mm   |
| Windungszahl $i_0$               | <b>7,0</b>  | <b>7,3</b>  |
| Federform                        | <b>Zylinder</b><br>oberes und unteres Ende eingezogen | <b>Zylinder</b><br>oberes und unteres Ende eingezogen |

| Zusatzfeder (Druckanschlag)   | Vorderachse     | Hinterachse     |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gummi- oder Hartschaumelement |                 |                 |
| Kennzeichnung                 | <b>Original</b> | <b>Original</b> |
| Länge $L_0$                   | <b>Serie</b> mm | <b>Serie</b> mm |

| Dämpferelement  | Vorderachse                  | Hinterachse                  |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| Kennzeichnung   | <b>5255</b><br>eingeschlagen | <b>4268</b><br>eingeschlagen |
| Teile-Nr. / Typ | <b>88 1500 995 255</b>       | <b>88 1700 114 268</b>       |

Set: 118 290

Teilgutachten Nr.: 366-0080-00-MURD

Stand: 11.02.2000

Hersteller: Sachs Handel GmbH D-97404 Schweinfurt

Seite: 4

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit anderen Bauteilen

1. Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an o.g. Fahrzeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.
2. Beim Anbau von Spoilern und Türschwelleren, Schalldämpferanlagen o.ä. darf die geforderte Mindestbodenfreiheit (siehe Auflage IV.9.) nicht unterschritten werden.
3. Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme zu überprüfen.

### IV. Hinweise und Auflagen

1. Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzüglich der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von **Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer** auf einer Anbaubestätigung bescheinigen zu lassen.
2. Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemäß bzw. annähernd den Herstellerangaben neu einzustellen. Hierbei darf ein maximaler Sturzwert von  $-4^\circ$  bei den zulässigen Achslasten nicht überschritten werden. Bei Nichteinhaltung des Grenzwertes ist eine entsprechende Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.
3. Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Richtung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.
4. Auf eine ausreichende Anbauhöhe der Scheinwerfer (minimal 500 mm an unterer Lichtaustrittskante zur Fahrbahn) ist zu achten.
5. Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
6. Auf die Mindeshöhe des amtlichen Kennzeichens über der Fahrbahn ist zu achten (vorn 200 mm / hinten 300 mm Unterkante).
7. Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges hinzuweisen.

Set: 118 290

Teilgutachten Nr.: 366-0080-00-MURD

Stand: 11.02.2000

Hersteller: Sachs Handel GmbH D-97404 Schweinfurt

Seite: 5

8. Bei Fahrzeugen mit lastabhängiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Einstellung gemäß Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren.
9. In allen Fällen ist abweichend von dem VdTÜV Merkblatt 751 auf eine Mindestbodenfreiheit von 80 mm (bzw. 70 mm bei formelastischen Bauteilen) zu achten.
10. Die Verwendung der Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen die ohne Niveaueausgleich ausgerüstet sind.

### Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.

Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

unter Ziffer 33

Eintragung: zu Ziffer 13. Höhe (neu festlegen) mit geänderten Fahrwerksteilen

|             |                          |              |      |                    |
|-------------|--------------------------|--------------|------|--------------------|
| Hersteller: | <b>Sachs Handel GmbH</b> | Kennz. Feder | v/h: | <b>215 / 224</b>   |
|             |                          | Dämpfer      | v/h: | <b>5255 / 4268</b> |

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

### 1. Verwendungs- und Anbauprüfung:

Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" vom Februar 1990 durchgeführt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berücksichtigt.

### 2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wurde aufgenommen. Der Restfederweg war ausreichend.

### 3. Achsmeßwerte:

Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen, hierbei lagen die gemessenen Sturzwerte, bezogen auf die Reifentragfähigkeit, innerhalb des zulässigen Bereiches.

Set: 118 290

Teilegutachten Nr.: 366-0080-00-MURD

Stand: 11.02.2000

Hersteller: Sachs Handel GmbH D-97404 Schweinfurt

Seite: 6

## VI. Anlage

keine

## VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller **Sachs Handel GmbH** hat den Nachweis Reg. - Nr. **100596293/1** erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 6 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

München, den 11.02.2000



S. Elbert

