



VKBA 3401

Biuletyn Techniczny - Luty 2011

VKBA 3401



Front Wheel: Volvo 850



Dodatkowe instrukcje montażowe podczas wymiany łożyska koła



Podczas jazdy łożysko koła oraz wszystkie elementy współpracujące są narażone na silne działanie sił zewnętrznych.

W celu zapewnienia większej sztywności półosi **ZAWSZE** należy półoś wkleić w łożysko za pomocą pasty klejącej. Pozwoli to zminimalizować hałas, wibracje i przedwczesne zużycie łożyska.

Instrukcje montażowe

- **ZAWSZE** przed montażem dokładnie wyczyść wielowypust przegubu
- Nałóż 3-4 mm pasty klejącej na zewnętrzną część (bliżej gwintu) wielowypustu przegubu
- Po nałożeniu pasty klejącej zamontuj przegub w łożysku (patrz zdjęcie)



© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

© SKF Group 2011

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

