



VKJA 5342

Technisch Bulletin – December 2010

VKJA 5342



Renault



Technische informatie: VKJA 5342 Aanwijzingen voor vervangen



Dit bulletin beschrijft de handelingen voor het vervangen van een homokinetische koppeling aan wielzijde bij een Renault LAGUNA (B56_, 556_) 1.8.

AUTOFABRIKANT	MODEL	MOTOR
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.2 D (B56F/2)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	3.0 (B56E/R, R565)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 16V (B56D/M)
RENAULT	MEGANE Scenic (JA0/1_)	1.9 dTi (JA0N)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 16V (K56D/M)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.2 D (K56F/2, S56F)

Benodigde tijd voor vervangen

Homokinetische koppeling VKJA 5342

1 h 35 min



Volg altijd de beschermings- en veiligheidsprocedures bij het uitvoeren van reparaties.



VKJA 5342: Verwijderen van de homokinetische koppeling

1. Verwijder de aandrijfjas volgens de aanwijzingen in het werkplaatshandboek van de fabrikant.



2. Plaats de aandrijfjas in een bankschroef (met aluminium of zachte spanplaten). Verwijder de grote en de kleine hoesklem. Snijd de hoes door en verwijder hem.



3. Houd de borgveer open om de homokinetische koppeling te verwijderen.



4. Houd de homokinetische koppeling vast en verwijder deze van de as door er met een hamer op te tikken.

VKJA 5342: Plaatsen van de nieuwe homokinetische koppeling



1. Plaats eerst de kleine hoesklem op de as.
Schuif de hoes op de as.

2. Plaats de homokinetische koppeling op de spiebanen aan het uiteinde van de as.
Tik de homokinetische koppeling met een plastic hamer op de as tot de borgveer hem vergrendelt.



3. Schuif de hoes op zijn plaats en vul de hoes met al het meegeleverde vet.

4. Plaats de kleine hoesklem op de hoes van de homokinetische koppeling en zet deze met geschikt gereedschap vast. Schuif de hoes op de homokinetische koppeling.



5. Plaats de grote hoesklem en zet deze met hetzelfde gereedschap vast.