

Deutsch DT

Crimpverbinder

50253559-062



Crimpverbinder Deutsch DT

TE Connectivity
Rundstecker
Querschnitt von 0,5 - 1,3 mm
Durchmesser 1,59 mm
VPE 50 Stück

50253559



Crimpverbinder Deutsch DT

TE Connectivity
Rundstecker
Querschnitt von 0,85 - 2 mm
Durchmesser 1,59 mm
VPE 50 Stück

50253560



Crimpverbinder Deutsch DT

TE Connectivity
Rundsteckhülse
Querschnitt von 0,5 - 1 mm
Durchmesser 1,59 mm
VPE 50 Stück

50253561



Crimpverbinder Deutsch DT

TE Connectivity
Rundsteckhülse
Querschnitt von 0,75 - 2 mm
Durchmesser 1,59 mm
VPE 50 Stück

50253562

» DEUTSCH DT UND DTM SERIE



Die Deutsch DT Serie ist äußerst unempfindlich und arbeitet auch bei außergewöhnlichen Umgebungstemperaturen von -55 °C bis 125 °C einwandfrei. Das thermoplastische Buchsengehäuse und die hochwertigen Silikondichtungen sind gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit, Schmutz und Schmierstoffe geschützt. Die Steckverbinder haben einen undurchlässigen Sicherheitsverschluss. Pro Kontakt sind bis zu 13 A Strombelastung möglich. Zusammengefasst ist die Deutsch DT Serie eines der belastbarsten Stecksysteeme und daher für Anwendungen unter der Motorhaube, am Getriebe, am Chassis und im Fahrzeuginneren optimal geeignet.

Als Weiterentwicklung der DT-Serie bieten wir die DTM-Serie an, welche speziell für Schwachstromanwendung konzipiert wurde. Im Gegensatz zur DT Serie wurde der Dichtring im Inneren des Stiftgehäuses positioniert und kann dadurch nicht durch äußere Einwirkungen beschädigt werden. Eingesetzt werden Kontakte mit einem Pin-Durchmesser von 1 mm, die für eine max. Stromstärke von 7,5 Ampere (bei einem Kabelquerschnitt von 0,5 mm²) ausgelegt sind. Die Steckgehäuse sind in den Polzahlen 2, 3, 4, 6, 8 und 12 erhältlich.

