



Isolierband



Dieses Elektroisolierband besteht aus einem reinen PVC-Träger und ist mit einer gummibasierten druckempfindlichen Klebeschicht beschichtet. Es ist ein echtes Soft Tape, denn es sind keinerlei Füllstoffe im PVC-Träger enthalten. Die Seiten sind nicht klebend. Es verfügt über exzellente physische Eigenschaften wie eine hohe Klebe-, Wickelkraft und Filmelastizität. Somit ist es vielfältig einsetzbar und gut zu verarbeiten und eignet sich für Draht- und Ka-

belreparaturen, zur Farbkennzeichnung und zum Bündeln von Kabelsträngen. Produktmerkmale:

- alterungsbeständig
- geeignet für die Innen- und Außennutzung
- schwer entflammbar/selbstlöschend
- resistent gegen Feuchtigkeit, Öle, Säuren und Laugen
- hohe Dichtigkeit und Anpassungsfähigkeit

chem. Eigenschaft: bleifrei
Temperaturbereich: -10 bis +105 °C
Reißkraft: 15 N/cm
Reißdehnung: 125 %

Durchschlagsfestigkeit: 40 kV/mm
Klebstoff: Acrylat
Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
Material: PVC

Länge m	Breite mm	Dicke/Stärke mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
10	15	0,15	●	10	50272010



Dieses Elektroisolierband besteht aus einer hochwertigen Weich-PVC-Folie, mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis. Es verfügt über exzellente physische Eigenschaften wie eine hohe Klebkraft und mechanische Festigkeit, wodurch das Band vielfältig einsetzbar ist. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit bis -20°C eignet sich das Band besonders für Isolier- und Reparaturarbeiten unter ungünstigen Witterungsverhältnissen.

Weitere Produktmerkmale sind:

- hohe Klebkraft
- hohe mechanische Festigkeit
- anschniegbar
- einsetzbar bis -20°C
- schwer entflammbar / selbstverlöschend
- bleifrei
- Nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10 wird VDE, ÖVE und SEV erfüllt

chem. Eigenschaft: bleifrei
Temperaturbereich: -20 bis +105 °C
Reißkraft: 15 N/cm
Reißdehnung: 125 %

Durchschlagsfestigkeit: 40 kV/mm
Klebstoff: Acrylat
Klebkraft auf Stahl: 1,8 N/cm
Material: PVC

Länge m	Dicke/Stärke mm	Breite mm	Farbe	LE	Artikel-Nr.
20	0,2	19	●	5	50272022
		30	●	5	50272023