

R010624

JOHN DEERE



DIESEL

(mm)



(mm)

C.C. 0

 (cm^3)

101.6;104.7;108

(mm)

1

301;381;4010;4020;6404

1

- 1) 13.6 Kpm
- 2) 15.6 Kpm
- 3) $<>$
- 4) 17 Kpm

1

- 1) 97.9 lbft
- 2) 112.3 lbft
- 3) <>
- 4) 122.4 lbft



(Kp.m)



(lb.ft)

RETIGHTENING

RETIGHTENING

ROUGHNESS



MILS



ALUMINIUM
ALUMINIO

CAST IRON
FUNDICIÓN

0.5 / 1.0 μm

1.5 / 1.8 μm

2.3 μm MAX

 $-90^\circ +$ -180°

<>

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER

AFLOJAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS

LOOSEN ALL THE BOLTS
AFLOJAR TODOS LOS TORNILLOS


RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT
LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BONNET)

OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT
BODAR EL MOTOR, BAJA LA ABERTURA TOTAL DEL TERMOESTATO

RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO
DEJAR ENFRIAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CAPOT ABIERTO)
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

AJUSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE
AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED.
FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE
OR VISIT OUR WEBSITE www.ajusa.es

AJUSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER
 ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN
 DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR
 INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE
 EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA
 PÁGINA WEB www.ajusa.es



TORQUE SEQUENCE

