

GASKET MATERIALS CORTECO 4200

EN

Examples of use

Cylinder head gaskets for air-cooled engines, exhaust seals and flanges. Maximum temperature: 350 °C.

Composition

Two sheets of exfoliated graphite stapled to two sheets of perforated galvanised steel.

FR

Exemples d'utilisation

Joints de culasse pour moteurs à refroidissement à air, joints et bride d'échappement. Limite de température : 350 °C.

Composition

Matériau constitué de deux feuilles de graphite exfolié, agrafées de part et d'autre d'une tôle en acier zingué perforée.

DE

Verwendungsbeispiele

Zylinderkopfdichtungen für luftgekühlte Motoren, Auspuffdichtungen und -flansche. Höchsttemperatur: 350 °C.

Zusammensetzung

Zwei Bögen von Blähgraphit auf zwei Bleche aus perforiertem verzinktem Stahl geheftet.

IT

Esempio d'utilizzo

Guarnizioni testa cilindri per motori a raffreddamento a aria, Guarnizioni e flange di scarico, Temperatura max 350 °C.

Composizione

Materiale costituito di due strati di grafite sfogliata, attaccati da ambo le parti di una lamiera in acciaio zincato perforata.



33 x 50 cm

1,2 mm

x 1

416150P