

WOLF OFFICIALTECH ATF MB FE

19/06/2023
3013

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und für die neuesten MB 7-Gang-Automatikgetriebe von MB (NAG2FE+) vorgesehen ist. Er überzeugt durch hervorragende Reibungsbeständigkeit, exzellente Leistungen und Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wird für Sportfahrzeuge (NAG2FE+) empfohlen und ist nicht abwärtskompatibel mit den vorherigen 5- und 7-Ganggetrieben, die MB 236.10, 236.12, 236.14 benötigen.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes
Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen
Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

SPEZIFIKATIONEN

MB 236.15

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	178
Farbe	VISUAL		DARK BLUE

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.