

# PRO RACING

## 10W60 M

*Dies ist ein HC-Synthese-Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen der jüngsten Generation basiert und für die Schmierung aller Benzin- und Dieselmotoren mit Turbolader vorgesehen ist.*

### ANWENDUNGEN

*Viertakt-Benzinmotoren mit mehreren Ventilen und Turbolader, Viertakt-Dieselmotoren mit und ohne Turbolader.*

### MERKMALE

*Kaltstart: sehr gute Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.*

*Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors.*

### SPEZIFIKATIONSBEREICH

<b>ACEA</b>	A3/B4-08	<b>MB</b>	229.3 Level
<b>API</b>	SN/CF	<b>VW</b>	501 01
<b>BMW</b>	M-MODELS	<b>VW</b>	505 00
<b>BMW</b>	LONGLIFE-01 Level		

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	156
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25
Viskositätsindex	ASTM D2270		194
Basenzahl (HClO <sub>4</sub> -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	235

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

**CHAMPION®**