

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD

Dieser HC-Synthese-Schmierstoff basiert auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen, die auch die höchsten Leistungsanforderungen für große Lkw erfüllt. Die Formulierung enthält einen hochmodernen Reibungsmodifizierer zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs.

ANWENDUNGEN

Er wird für Euro-V-Motoren und die meisten Euro VI-Motoren empfohlen. Perfekt verträglich mit allen Nachbehandlungssystemen und -einrichtungen [EGR, SCR, DPF usw.] in Kombination mit schwefelarmem Diesel [max. 50 ppm].

MERKMALE

Nachbehandlungsschutz: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems

Kraftstoffeffizienz: bessere Kraftstoffeffizienz und CO₂-Reduzierung

Umfassender Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

SPEZIFIKATIONEN

ACEA	E4-16	MAN	M3677
ACEA	E6-16	MAN	M3691
ACEA	E7-16	MB	228.31
ACEA	E9-16	MB	228.51
API	CJ-4	MB	235.28
API	SN	MTU	Oil Category 2.1
JASO	DH-2	MTU	Oil Category 3.1
CATERPILLAR	ECF-3	RENAULT	RGD
CUMMINS	CES 20081	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RXD
MACK	EO-M PLUS	SCANIA	LDF-4
MACK	EO-N Premium Plus	VOITH	Retarder Oil Class B
MACK	EO-O Premium Plus	VOLVO	CNG
MAN	M3271-1	VOLVO	VDS-3
MAN	M3477	VOLVO	VDS-4
MAN	M3575		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	68.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		168
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-51
CCS-Viskosität bei -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5640
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	1.0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	222

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

