

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert und für die neuesten MB 7-Gang-Automatikgetriebe von MB [NAG2FE+] vorgesehen ist. Er überzeugt durch hervorragende Reibungsbeständigkeit, exzellente Leistungen und Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wird für Sportfahrzeuge [NAG2FE+] empfohlen und ist nicht abwärtskompatibel mit den vorherigen 5- und 7-Ganggetrieben, die MB 236.10, 236.12, 236.14 benötigen.

MERKMALE

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge ohne Vibrationen

Verlängerte Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

SPEZIFIKATIONEN

MB 236.15

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	4.79
Viskositätsindex	ASTM D2270		158
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-48
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	178
Farbe	VISUAL		DARK BLUE

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

