



FAG 0013 – SERVICE INFO



Instrukcja montażu zestawu łożyska koła 713 6108 80

Producent: Audi, Seat, VW

Model: Audi: A3, TT
Seat: Leon
VW: Golf IV

Nr Ref.: 7 13 6100 20 (KIT)

Przy wymianie łożyska koła z tego zestawu, należy przestrzegać właściwej procedury przy dokręcaniu śruby z łbem sześciokątnym.

Procedura montażu zestawu 713 6108 80 dla pojazdów ze śrubą z łbem sześciokątnym:

Usunąć wszelkie pozostałości farby i/lub korozji z gwintu/wielowypustu przegubu zewnętrznego.

Przed włożeniem półosi posmarować olejem poniższe części:

- wielowypust przegubu zewnętrznego
- gwint zewnętrznego połączenia
- wypusty piasty koła

Uwaga:

Nie smarować olejem gwintu śruby z łbem sześciokątnym!

- dokręcić nakrętkę z łbem sześciokątnym momentem 250 Nm + 90° i poluzować o pół obrotu
- obrócić piastę koła o 180°
- następnie dokręcić ponownie do 250 Nm + 90°



Image 1: 713 6108 80 – FAG wheel bearing kit

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT