



SERVICE INFO – INA 0075



Інструкція з монтажу натяжного ролика 531 0629 30 з біметалічною пружиною

Виробники:	Alfa Romeo, Fiat
Моделі:	
Alfa Romeo:	147, 156, 166, GT, GTV, Spider
Lancia:	Kappa, Thesis
Двигуни:	2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6
Арт. номер:	531 0629 30



Зображення 1: 531 0629 30 - Натяжний ролик з біметалевою пружиною

Натяжний ролик 531 0629 30 відрізняється від звичайних натяжних роликів, так як він оснащений біметалевою пружиною.

Біметалева пружина забезпечує однаковий рівень натягування зубчастого ремня при різній температурі у межах всього температурного діапазону.

Якщо під час монтажу температура двигуна відрізняється від температури натяжного ролика, це може негативно вплинути на налаштування фаз газорозподілу.

Важливо:

Під час встановлення натяжного ролика, обов'язково переконайтеся в тому, що двигун та натяжний ролик мають однакову температуру!

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

Номери оригінальних запасних частин виробника транспортних засобів наведені тільки для довідок.

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0075