

EUROLUB KAROSSERIEDICHTMASSE

Produkteigenschaften

Hochwertiger, elastischer Einkomponenten Kleb- und Dichtstoff auf MS Polymerbasis, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet.

- Hervorragende Dichteigenschaften
- Elastisch und dynamisch hoch belastbar
- Vibrationshemmend
- Überbrückt unterschiedlich große Dichtspalten
- Überlackierbar
- Alterungs-, witterungs-, UV- und wasserbeständig
- Silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei

Für Verklebungen und Abdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, bei Aufbauten für Lkw's, Transportern und Sonderfahrzeugen, Behälter- und Apparatebau, Schiffs- und Bootsbau. Anwendungen im KFZ-Bereich: z.B. Radkasten, Spoiler, Kotflügel, Fahrzeugunterboden, Kofferraumboden, Nähte an Front- und Heckschürze, Falzversiegelung. Auch für Montageverklebungen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Gips, Fliesen, Naturstein, Holz, lackierten Oberflächen, Spiegeln, PVC und vielen Kunststoffen.

Klebe- und Dichtflächen vor Verwendung gründlich reinigen und entfetten. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Düse zerschneiden und aufschrauben. Die gewünschte Schichtdicke einseitig mit Ausdrückpistole in Form von Raupe auftragen, Teile justieren und fest andrücken, gegebenenfalls überschüssiges Material mit Wasser entfernen.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C

Kühl und trocken lagern! Bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar!

Lieferformen

Art.-Nr. 002556

12 x 290 ml

Kunststoff-Kartusche