

## EUROLUB MOTOR VO 0W-30

### Produkteigenschaften

Modernes Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl basierend auf Synthesetechnologie mit sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven. Motor VO 0W-30 ist ein Spitzenprodukt für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in Pkw und Transportern.

### Verwendbar für

ACEA A5 / B5  
API SL  
Meets the requirements of Volvo VCC 95200377

### Lieferformen

Art.-Nr. 243001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 243005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 243020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 243060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 243208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 243100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 243000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.850
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	53.50
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	178
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-43