

# EUROLUB GEAR TRANS M 75W-90

## Produkteigenschaften

Leichtlauf-Getriebeöl für längere Intervalle.  
Die volle Leistungsfähigkeit wird aber nur unvermischt erreicht.  
Optimale Getriebschmierung über einen weiten Temperaturbereich, d.h. auch bei hohen oder niedrigen Außentemperaturen.  
Guter Schutz von Lagern und Verzahnungen auch im schweren Einsatz bei höchsten Belastungen.

## Verwendbar für

API GL-4  
DTFR 13B110  
MAN 341 Typ Z2/E1  
VW 501 50  
ZF TE-ML 16A/17A/19A/19C

## Lieferformen

Art.-Nr. 348020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 348060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 348208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 348100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 348000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

## Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.877
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	116.7
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	18.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	175
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	182
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42