

EUROLUB MELKMASCHINENÖL 10W-30

Produkteigenschaften

Melkmaschinenöl 10W-30 ist eine hochwertige, mineralölbasische Druckflüssigkeit, die mit seinen Zusätzen speziell auf Hydrauliksysteme zugeschnitten ist. Es besitzt antikorrosive, schaum- und oxidationshemmende sowie verschleißmindernde Zusätze.

- Neutral gegenüber Dichtungselementen und Filtermaterialien
- Korrosionsschutz bei auftretendem Kondenswasser im System.
- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit und Scherstabilität
- Gutes Luftabscheide- (LAV) und Wasserabscheidevermögen (WAV)

Melkmaschinenöl 10W-30 ist verwendbar für alle Hebeeinrichtungen, Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen, hydraulische Regler und Drehmomentwandler sowie für alle hydraulischen Systeme, bei denen Druckflüssigkeiten nach HVLP/HLP – Einstufung vorgeschrieben sind.

Beim Einsatz von Druckflüssigkeiten in Hydraulik-Systemen sind auf jeden Fall die Viskositätsvorschriften des Maschinenherstellers zu beachten.

Verwendbar für

ISO-VG 32, 46, 68

Lieferformen

Art.-Nr. 520020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 520060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 520208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 520100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 520000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle