

## EUROLUB ECO R-N 5W-30

### Produkteigenschaften

ECO R-N 5W-30 ist ein auf dem letzten technischen Fortschritt entwickeltes Mehrbereichsmotorenöl, basierend auf Synthese-Technologie. Dieses kraftstoffsparende Motorenöl ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader geeignet. Wegen des mid-SAPS Gehalts ist dieses Produkt zur Anwendung in Automobilen mit modernen Dreiwegkatalysatoren und Dieselpartikelfiltern empfohlen.

Hervorragend geeignet wo die Spezifikation Renault RN17 empfohlen wird.

Völlig rückwärtskompatibel zu RN0700 und RN0710.

### Verwendbar für

ACEA C3  
Renault RN17  
MB 226.52

### Lieferformen

Art.-Nr. 227001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 227005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 227020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 227060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 227208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 227100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 227000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.852
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	72.50
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	237
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39