

EUROLUB HYDROFLUID UTTO

Produkteigenschaften

HYDROFLUID UTTO ist ein Multifunktionsöl für Land- und Baumaschinen mit gemeinsamen Ölhaushalt für Getriebe- und Hydraulikanlagen sowie Nassbremsen. HYDROFLUID UTTO ist ganzjährig einsetzbar, verfügt über Mehrbereichscharakter und ist mit speziellen Additiven formuliert. Es hat ein sehr gutes Kältefließverhalten und ist aufgrund des flachen Viskosität-Temperatur-Verlaufs als HLP-Hydrauliköl für Hydraulikanlagen in Baumaschinen geeignet.

Verwendbar für

API GL-4
Ford M2C-134-D
Volvo WB 101
John Deere JDM, J20C
Allison C4
Massey Ferguson M1135 / M1141 / M1143 / M1145
Cat TO-2
Case MS1207 / MS1209 / MS1210 / MS 1230 / MS1317
ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E

Lieferformen

Art.-Nr. 329020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 329060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 329208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 329100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 329000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	62.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	140
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36