

EUROLUB HD 4C TO-4 30W

Produkteigenschaften

HD 4C TO-4 sind spezielle Kraftübertragungsöle für die Versorgung von Baumaschinen und Traktoren.

HD 4C TO-4 erfüllen die erhöhten Anforderungen der Caterpillar TO-4-Spezifikation und sind somit für den Einsatz in Getrieben, Endantrieben, Hydrauliken, Nassbremsen und Kupplungen geeignet, die diese Spezifikation erfordern.

Dieses Öl nicht als Motorenöl verwenden!

Verwendbar für

Cat TO-4 / TO-2
Allison C4
Komatsu KES 07.868.1

Lieferformen

Art.-Nr. 336020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 336060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 336208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 336100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 336000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	105.8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	102
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-31