

EUROLUB GEAR UNI HC 80W-90

Produkteigenschaften

GEAR UNI HC 80W-90 ist ein Hochleistungs-Multifunktions-getriebeöl entwickelt für die universelle Versorgung von Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hoch beanspruchter Hypoid-verzahnter Antriebsachsen.

Verwendbar für

API GL-4 / GL-5
API MT-1
MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105 E, SAE J2360
DAF
MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M
ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A
DTFR 12B100 (235.0)
Mack GO-J
Iveco

Lieferformen

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. 367020 | 20 Liter | Kunststoff-Kanister |
| Art.-Nr. 367060 | 60 Liter | Garagen-Fass |
| Art.-Nr. 367208 | 208 Liter | Blech-Fass |
| Art.-Nr. 367100 | Container | 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle |
| Art.-Nr. 367000 | Bulk | ab 3.001 Liter pro Abladestelle |

Technische Daten

| Kenndaten | Einheit | Prüfmethode | Wert |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|
| Dichte bei 15°C | kg/L | DIN 51 757 | 0.890 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 146.4 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | DIN 51 562 | 15.2 |
| Viskositätsindex (VI) | - | DIN ISO 2909 | 105 |
| Flammpunkt COC | °C | DIN ISO 2592 | 200 |
| Pourpoint | °C | DIN ISO 3016 | -30 |