KOLBENSCHMIDT

PI 1864
Solo per personale esperto!
1/1

PRODUCT INFORMATION

PISTONI PER CUMMINS
MOTORI ISL9/QSL9

Motore ISL 9 QSL 9	Applicazione	Numeri CPL	Pistone	Gruppo	Canna cilindro	Set di fasce elastiche
Cil. Ø: 114 mm Corsa: 145 mm Cilindrata: 8,9 l	On-Highway Industrial	1286, 1480, 1793, 1861, 1978, 1979, 2724, 2908, 2946, 3211, 3212, 3213, 3312, 3522, 4254, 8016, 8042, 8106, 8158, 8181, 8182, 8419, 8473, 8474, 8475, 8478, 8479, 8600, 8693, 8703	41 756 600	41 756 960	89 735 110	80 00545 1 0 000
	On-Highway Industrial	1096, 2701, 2736	41 758 600	41 758 960		
	Industrial	422, 423, 1404, 8547, 8548, 8640, 8641, 8643, 8646, 8647, 8648, 8649, 8650, 8651, 8695	41 760 600	41 760 960		
	On-Highway	8389, 8458, 8662, 8717, 8718, 8780	41 757 600	41 757 960		
	On-Highway	915, 3121, 3155, 3157, 3600, 3663, 3689, 3732, 3733, 3772, 4611, 8792	41 759 600	41 759 960		

RICAMBI CUMMINS IN QUALITÀ PREMIUM

Motorservice amplia la propria gamma offrendo ora anche tutte le versioni di pistoni per i motori Cummins ISL 9 e QSL 9.
Il pistone articolato è disponibile per i rispettivi tipi di motore in cinque versioni diverse. La differenza essenziale tra le singole versioni è rappresentata dalla cavità della camera di combustione delle teste dei pistoni forgiate in acciaio.

www.ms-motorservice.com
© MS Motorservice International GmbH – IT –05/19 (052019)

OUR **HEART** BEATS FOR YOUR ENGINE.

MOTORSERVICE
RHEINMETALL AUTOMOTIVE