



TEKMA SUPRA

Lubricante para Motores Diesel
Atmosféricos o Sobrealimentados
SAE 15W-40

APLICACIONES

Lubricante para todos los motores diesel sobrealimentados o atmosféricos, tanto para motores de origen europeo (Euro III, Euro II, Euro I), como americanos.

Especialmente diseñado para transporte y Obras Públicas donde se requieren lubricantes de elevado nivel de calidad.

Camiones, autocares, maquinaria de obras públicas, Bulldozers, motores estacionarios...

PRESTACIONES

NORMAS: ACEA E2, API CG-4, MACK EO-L, MTU type I, RVI E2 R

HOMOLOGACIONES: MAN 271, **MB-Approval 228.3**, VOLVO VDS.

Protección lubricante de alta seguridad, debido a que logra mantener constantes los parámetros de viscosidad durante todo el período de uso, aún a pesar de que pueda existir en suspensión una gran cantidad de residuos carbonosos.

Elevado poder de limpieza del motor, evitando la obstrucción del filtro de aceite por lodos del carter, así como una gran resistencia de evaporación de sus bases lubricantes lo que permite asegurar una óptima presión en el circuito de aceite y una baja emisión de contaminantes a la atmósfera.

Excelente protección frente al pulido de cilindros.

Anticorrosión, antiespumante, antiherrumbre.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Para fijar correctamente los periodos de cambio de aceite, es recomendable guiarse por las instrucciones de mantenimiento del fabricante o por los resultados de los análisis preventivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J300	15W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	119 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.2 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	133
Punto de inflamación	ASTM D92	226 °C / 438.8 °F
Punto de congelación	ASTM D97	-27 °C / -16.6 °F
TBN	ASTM D 2896	10.0 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato 4x5L, 60L, 208L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

101701
TKSP
E02/08