

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

TEILEGUTACHTEN
EXPERT OPINION ON A COMPONENT

Nr. 182XT0110-04

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO.

This Expert Opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 (3.4) StVZO (Federal German Road Licensing Regulations).

für das Teil / den Änderungsumfang : Distanzringe, Spurweitenänderung unter 2 %
for the component / scope of modification : wheel spacers, track modification less than 2 %

Typ / Type : siehe II. / see II.

des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
from the manufacturer : Elspey Str. 36
 57368 Lennestadt

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Notes to the owner of the vehicle

0.1 Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Immediate acceptance and confirmation of acceptance of modification made to the vehicle

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

In case a modification has been made to the vehicle, the operating licence of the vehicle expires if the owner of the vehicle fails to have this modification officially accepted and confirmed without delay in accordance with Section 19 (3) or if defined requirements are not fulfilled!

Once the technical modification has been made to the vehicle, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this Expert Opinion, to a German "amtlich anerkannter Sachverständiger" (aaS, officially appointed automotive expert) or to an engineer of a Technische Prüfstelle (technical inspection centre) or to a test engineer of an officially recognised inspection organisation to have the modification officially accepted and confirmed as prescribed.

0.2 Einhaltung von Hinweisen auf Auflagen

Guidance information to be observed and requirements to be complied with

Die unter III und IV aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The guidance information and requirements detailed in III and IV are to be observed and complied with.

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

0.3 Mitführen von Dokumenten

Documents the driver is required to carry with him/her

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

When the modification has been officially accepted, the driver is required to add to the vehicle documents the document proving the official acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons when requested to do so. Once the vehicle documents have been revised, this obligation is no longer applicable.

0.4 Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Revision of vehicle documents

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The owner of the vehicle has to apply to the registration office in charge for revision of the vehicle documents (motor vehicle registration certificates) as specified in the entry confirming that the modification has been carried out properly.

Further requirements are specified in the official document proving that the modification has been made properly.

I. Verwendungsbereich

Application range

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Fahrzeugtyp <i>Vehicle type</i>	Handels- bezeichnung <i>Trade name</i>	EG-TG-Nr. +) <i>Type approval No.</i>
Porsche (D) / 0583	9YA	Porsche Cayenne, Cayenne Coupé, -S, -GTS, -Turbo	e13*2007/46*0900* . .

+) in Bezug auf die Richtlinie 2007/46/EG, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/543
with regard to Directive 2007/46/EC, as last amended by Regulation (EU) No. 2019/543

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Description of the component / scope of modification
Art / Kind

: Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse in Verbindung mit LM-Rädern.
Track extension by using wheel spacers on front and rear axle or only on rear axle in combination with light alloy wheels.

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Technische Beschreibung
Technical description

Typ / Type	: 10957160Z / 14957160Z / 20957160Z / 28957160 / 30957160 / 36957160 / 46957160
Ausführung / Version	: einteilige Aluminiumringe / <i>one-piece light alloy spacers</i>
Breite in mm / Width in mm	: 5 / 7 / 10 / 14 / 15 / 18 / 23
Außendurchmesser in mm <i>Outer diameter in mm</i>	: 168
Lochkreisdurchmesser in mm <i>Bolt pattern diameter in mm</i>	: 130
Lochzahl / Number of holes	: 5
Mittenlochdurchmesser in mm <i>Centre bore diameter in mm</i>	: 71,6
Werkstoff / Material	: EN AW-2007 (AlCu4PbMgMn)
Korrosionsschutz, Oberflächen- behandlung / <i>Corrosion protection,</i> <i>Surface treatment</i>	: eloxiert / <i>anodized</i>

Angaben zur Befestigung
Assembling information

5 / 7 / 10 / 14 / 15 / 18 / 23 mm Distanzringe / <i>Wheel spacers</i>	: gesteckt / <i>clamped</i>
Befestigungselemente <i>Fixing elements</i>	: M 14 x 1,5 / 10.9; Flachbundschrauben mit beweglichem R14 Kugelbund; Einschraubtiefe min. 7,5 Gewindegänge; Angaben zu den Schrauben siehe Auflage A1) <i>M 14 x 1,5 / 10.9 flat bolts with separate r14 ball seat</i> <i>min. screw depth 7,5 turn of threads;</i> <i>screw data see requirement A1)</i>
Anzugsmoment / <i>Mounting torque</i>	: entsprechend den Angaben des Fahrzeugher- stellers zur Befestigung der Räder (min 160 Nm) <i>according to the manufacturers data (min. 160 Nm)</i>

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Kennzeichnung / Marking : eingeschlagen, auf dem Umfang
stamped into the outer contour

5 mm	: H&R 10957160Z
7 mm	: H&R 14957160Z
10 mm	: H&R 20957160Z
14 mm	: H&R 28957160
15 mm	: H&R 30957160
18 mm	: H&R 36957160
23 mm	: H&R 46957160

 zusätzlich Herstellerzeichen
additional with manufacturer brand


III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Guidance information on combinability with further modifications

Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung bis zu den nachfolgend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig:

The modification mentioned under II. is also admitted up to the following tyre/wheel combinations

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpreßtiefe in mm Rad / Ge- samt	Auflagen bzw. Hinweise
<i>Wheel spacer- width in mm</i>	<i>Tyres</i> <i>Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Wheel dimension</i> <i>Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Offset in mm Wheel / Total</i>	<i>Requirements resp. notes</i>
5	255/55 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 47 / + 42	A1), A2), H1) – H4)
	275/50 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 54 / + 49	A1), A2), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 45	A1), A2), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 59	A1), A2), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 45	A1), A2), A3), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 55 / + 50	A1), A2), A3), H1) – H4)
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 41	A1), A2), EA1), H1) – H4)
	305/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 44	A1), A2), EB1), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 41	A1), A2), EA1), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 58 / + 53	A1), A2), EB1), H1) – H4)

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpreßtiefe in mm Rad / Ge- samt	Auflagen bzw. Hinweise
<i>Wheel spacer- width in mm</i>	<i>Tyres</i> <i>Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Wheel dimension</i> <i>Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Offset in mm</i> <i>Wheel / Total</i>	<i>Requirements resp. notes</i>
5	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 41	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 44	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 43	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 61 / + 56	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 43	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 47	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 43	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 47	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10,5 x 22 (v)	+ 49 / + 44	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 47	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
7	255/55 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 47 / + 40	A1), A2), A4), H1) – H4)
	275/50 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 54 / + 47	A1), A2), A4), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 43	A1), A2), A4), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 57	A1), A2), A4), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 43	A1), A2), A3), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 55 / + 48	A1), A2), A3), H1) – H4)
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 39	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	305/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 42	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 39	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 58 / + 51	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 39	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 42	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpreßtiefe in mm Rad / Ge- samt	Auflagen bzw. Hinweise
<i>Wheel spacer- width in mm</i>	<i>Tyres</i> <i>Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Wheel dimension</i> <i>Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Offset in mm</i> <i>Wheel / Total</i>	<i>Requirements resp. notes</i>
7	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 41	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 61 / + 54	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 41	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 45	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 41	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 45	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
10	285/40 R22 (v)	10,5 x 22 (v)	+ 49 / + 41	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 45	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	255/55 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 47 / + 37	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	275/50 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 54 / + 44	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 40	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 54	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 40	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 55 / + 45	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 36	A1), A2), A3), EA2), H1) – H4)
	305/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 39	A1), A2), A3), EB2), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 36	A1), A2), A4), EA2), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 58 / + 48	A1), A2), A4), EB2), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 36	A1), A2), A3), EA2), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 39	A1), A2), A3), EB2), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 38	A1), A2), A4), EA2), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 61 / + 51	A1), A2), A4), EB2), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 38	A1), A2), A3), EA2), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 42	A1), A2), A3), EB2), H1) – H4)

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpreßtiefe in mm Rad / Ge- samt	Auflagen bzw. Hinweise
<i>Wheel spacer- width in mm</i>	<i>Tyres Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Wheel dimension Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Offset in mm Wheel / Total</i>	<i>Requirements resp. notes</i>
10	285/40 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 38	A1), A2), A3), EA2), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 42	A1), A2), A3), EB2), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10,5 x 22 (v)	+ 49 / + 39	A1), A2), A3), EA2), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 42	A1), A2), A3), EB2), H1) – H4)
14	255/55 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 47 / + 33	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	275/50 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 54 / + 40	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 36	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 50	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 36	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 55 / + 41	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 32	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	305/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 35	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 32	A1), A2), A4), EA3), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 58 / + 44	A1), A2), A4), EB3), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 32	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 35	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 34	A1), A2), A4), EA3), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 61 / + 47	A1), A2), A4), EB3), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 34	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 38	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 34	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 38	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10,5 x 22 (v)	+ 49 / + 35	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 38	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Distanzring- breite in mm	Bereifung Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Radgröße Achse 1 = (v) Achse 2 = (h)	Einpreßtiefe in mm Rad / Ge- samt	Auflagen bzw. Hinweise
<i>Wheel spacer- width in mm</i>	<i>Tyres Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Wheel dimension Axle1 = (v) Axle 2 = (h)</i>	<i>Offset in mm Wheel / Total</i>	<i>Requirements resp. notes</i>
15	255/55 R19 (v)	8,5 x 19 (v)	+ 47 / + 32	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	275/50 R19 (h)	9,5 x 19 (h)	+ 54 / + 39	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 35	A1), A2), A4), EA1), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 49	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 35	A1), A2), A3), EA1), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 55 / + 40	A1), A2), A3), EB1), H1) – H4)
	275/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 31	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	305/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 34	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 31	A1), A2), A4), EA3), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 58 / + 43	A1), A2), A4), EB3), H1) – H4)
	285/40 R21 (v)	9,5 x 21 (v)	+ 46 / + 31	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/35 R21 (h)	11 x 21 (h)	+ 49 / + 34	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 33	A1), A2), A4), EA3), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 61 / + 46	A1), A2), A4), EB3), H1) – H4)
	285/35 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 33	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/30 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 37	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10 x 22 (v)	+ 48 / + 33	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 37	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
	285/40 R22 (v)	10,5 x 22 (v)	+ 49 / + 34	A1), A2), A3), EA3), H1) – H4)
	315/35 R22 (h)	11,5 x 22 (h)	+ 52 / + 37	A1), A2), A3), EB3), H1) – H4)
18	275/45 R20 (v)	9 x 20 (v)	+ 50 / + 32	A1), A2), A4), EA2), H1) – H4)
	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 46	A1), A2), A4), EB1), H1) – H4)
23	305/40 R20 (h)	10,5 x 20 (h)	+ 64 / + 41	A1), A2), A4), EB2), H1) – H4)

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

IV. Hinweise und Auflagen

Guidance information and requirements

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

Requirements for the manufacturer / Installation operations:

- A1) Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muss mind. 7,5 Umdrehungen betragen (M14x1,5). Es ist im Besonderen darauf zu achten dass sich die Räder nach der Umrüstung frei drehen. D.h. es darf kein Kontakt von Befestigungselementen mit Teilen der Bremsanlage, ABS-Zahnkranz oder anderen Bauteilen vorhanden sein.
The threaded length of the fastening elements must have at least 7.5 turns (M14x1.5). It has to be checked that there is no contact between the fastening elements and parts of the brake system, ABS system, or other parts. The wheels must turn free after mounting of the wheel spacers.

Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-LM-Rädern (Porsche Cayenne, 9YA)	5 mm Distanzringe	7 mm Distanzringe	10 mm Distanzringe	14 mm Distanzringe	15 mm Distanzringe	18 mm Distanzringe	23 mm Distanzringe
<i>Wheel spacers / clamped in combination with OE light alloy wheels (Porsche Cayenne, 9YA)</i>	<i>5 mm wheel spacers</i>	<i>7 mm wheel spacers</i>	<i>10 mm wheel spacers</i>	<i>14 mm wheel spacers</i>	<i>15 mm wheel spacers</i>	<i>18 mm wheel spacers</i>	<i>23 mm wheel spacers</i>
Flachbundschrauben mit beweglichem Kugelbund Schaftlänge (mm) H&R Artikel Nr. / <i>Flat-bolts with separate ball seat</i> shaft length (mm) H&R article no.	54 1455406 ww. / opt. B1455406	57 1455706 ww. / opt. B1455706	60 1456006 ww. / opt. B1456006	63 1456306 ww. / opt. B1456306	66 1456606 ww. / opt. B1456606	68 1456806 ww. / opt. B1456806	74 1457406 ww. / opt. B1457406

(Schaftlängen der Flachbundschrauben inkl. dem beweglichen Kugelbund)
(shaft length of the flat-bolts incl. the separate ball seat)

- A2) Nur für Fahrzeugausführung „GTS“ oder „Turbo“ / Variante EC22 oder für Fahrzeuge mit Sportpaket.
Only for vehicle version "GTS" or "Turbo" / variant EC22 or vehicles equipped with Sport-package.
- A3) Nur für Fahrzeugausführung „Coupé“.
Only for vehicle version "Coupé".
- A4) Für alle Fahrzeugausführungen außer „Coupé“.
For all vehicle versions except "Coupé".

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

 EA/EB) Auflagen zur Radabdeckung EA1) bis EA3) und EB1) bis EB3)
Requirements concerning the wheel covers EA1) to EA3) and EB1) to EB3)

Auflage / Requirement	Breite der Radabdeckung „X“ in mm / Width „X“ of the wheel cover in mm	Gültig für Achse / Valid for axle
EA1)	5	1
EA2)	10	1
EA3)	15	1
EB1)	5	2
EB2)	10	2
EB3)	15	2

Eine ausreichende Abdeckung der Rad-/Reifenkombination ist durch Anbau von „X“ auftragenden und dauerhaft befestigten Radabdeckungsverbreiterungen im Bereich von 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten (zu der senkrechten Mittelachse des Rades) herzustellen. Die ausreichende Radabdeckung kann auch durch Aufweiten der Kotflügel erreicht werden. Die gesamte Breite der Umrüstkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Wheel covers with „X“ width have to be installed to provide an adequate cover of the wheels and tyres. The „X“ additional wheel covers must be installed between 30 degree forward and 50 degree backward to the vertical middle axle of the wheel. It is also possible to cover the wheels with expanding the wheel houses. The complete width of the tyres (including the nominal width multiplied with 1,04) must be covered with the wheel covers or with the expanded wheel houses.

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: siehe IV.1.

Guidance information and requirements for installation: see IV.1.

- H4) Die Hinweise in der Montageanleitung des Herstellers der Distanzringe sind zu beachten. Der Einbau von Distanzringen ist nicht zulässig, wenn der Durchmesser der Distanzringe kleiner ist als der Durchmesser der Radanlagefläche der Räder. Die Distanzringe sind nicht in Verbindung mit Stahlrädern zugelassen.

The assembly instruction has to be noticed. It is not allowed to use the wheel spacers when the diameter of the wheel spacers is smaller than the diameter of the contact surface of the OE wheels. It is not allowed to use the wheel spacers in combination with steel wheels.

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04*Expert Opinion No.***Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers****Typ / Type : siehe II. / see II.****Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG****IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:***Guidance information and requirements for acceptance of modification:*

- H2) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen gesonderte geeignete Gutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen. Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse.

Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 5 mm Breite und Achse 2 Distanzringe mit 15 mm Breite. An Achse 1 nicht breitere Distanzringe als an Achse 2. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die zusätzliche Verwendung von geprüften Fahrwerkstieferlegungen (mit Teilegutachten oder ABE). Bei Fahrwerkstieferlegungen mit nicht serienmäßigen Endanschlägen ist die Eignung der Umrüstung gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.

There are no doubts, from a technical point of view, about the use of production or other wheel/tyre combinations up to the above-mentioned (limit) wheel/tyre combinations along with the spacers described, provided the following conditions are met:

Separate expert opinions on components or General Type Approvals have been obtained for the wheel/tyre combinations and the requirements specified therein are satisfied. Additionally, the requirements referred to above are to be complied with and to be applied where appropriate.

In case of using other wheel/tire combinations the clearance of the tuning combination and the driving behaviour has to be checked.

Track extension by using wheel spacers on front and rear axle or only on rear axle in combination with light alloy wheels. For example: 5 mm wheel spacers on axle 1 and 15 mm wheel spacers on axle 2. Not wider wheel spacers on axle 1 than on axle 2.

From a technical point of view there are no objections to combine a lowering set (with Expert opinion or ABE report). As soon as the OE bump stops are changed in any way for a suspension modification, a separate examination by an authorised expert has to be done.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:*Guidance information and requirements for the owner of the vehicle:*

- H1) Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht überprüft.
No test was carried out for use of snow chains.
- H3) Alle Befestigungselemente sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel zu kontrollieren.
All fastening elements have to be checked with a suitable torque wrench after a distance of 100 km.

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04
Expert Opinion No.
Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers
Typ / Type : siehe II. / see II.
Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

IV.5. Berichtigung der Fahrzeugpapiere / Revision of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Though mandatory, the revision of the vehicle documents has been deferred. During the next referral to the registration office in charge, the vehicle owner has to bring this issue to the attention of the authority.

Beispiel für eine Eintragung:

Example entry:

Feld / Box	Eintragung / Entry
22 (Bemerkungen), z.B.: (Notes) (e.g.)	M. H&R-DISTANZRINGEN AN ACHSE 1 U. 2 (15 MM BREIT, KENNZ.: H&R 30957160) IN VERB. M. RAD/REIFENKOMBINATION (Rad/Reifenkombination beschreiben) *** WITH H&R WHEEL SPACERS ...

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse / Bases of testing and test results

V.1 Prüfgrundlage / Basis of testing

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität Nr. 751, Anhang I "Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen", Stand: 01/2018.

The VdTÜV-Merkblatt Fahrzeug und Mobilität Nr. 751, annex I "Begutachtung von Rad-/Reifenkombinationen mit geänderten Funktionsmaßen" (Appraisal of Wheel/Tyre Combinations with Functional Dimensions Deviating from the Standard Wheel/Tyre Combination), status 01/2018 was used as basis of testing.

V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse / Tests and test results

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Thorough tests were carried out on the test vehicle, for instance when partly and fully loaded, to look into the freedom of motion of the wheels, handling, braking performance, steering performance, high-speed performance.

Result: Under operating conditions as are usual in traffic, no negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed.

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04

Expert Opinion No.

Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers

Typ / Type : siehe II. / see II.

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse / Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

The test results relate solely to the item(s) tested as described in II, taking into account the scope of application referred to in I.

V.4 Datum der Prüfung /

Test carried out on

: 20./23. KW2018, 02. KW2021, 45./46. KW2023;
10./50. KW2024

*week 20./23. 2018, week 02. 2021,
week 45./46. 2023, week 10./50. 2024*

V.5 Ort der Prüfung / Test carried out in

: Köln, Lennestadt

VI. Anlagen / Appendices

0 1 Blatt / 1 sheet

Erläuterungen zum Nachtrag / Korrektur / *Explanatory notes to
this supplement / correction*

Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04*Expert Opinion No.***Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers****Typ / Type : siehe II. / see II.****Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG****VII. Schlussbescheinigung / Final certification**

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller hat durch ein Qualitätsmanagementsystem gem. DIN EN ISO 9001 den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr.: 49 02 0291210) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Dieses Teilegutachten darf nur vom Hersteller und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Teilegutachtens ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig. Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.¹⁾


This is to certify that following their modification, acceptance and confirmation of acceptance, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version, provided due regard is given to the guidance information / requirements detailed in this Expert Opinion.

The manufacturer has provided evidence (certificate registration No.: 49 02 0291210) that he/she operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

This Expert Opinion may be reproduced and published only in full and only by the manufacturer. Any partial reproduction and publication requires the permission in writing of the Technical Service. The Technical Service has been recognised by the Kraftfahrt-Bundesamt as being qualified to apply the test methods in accordance with EG-FGV within the context of the KBA type approval procedure.¹⁾

This Expert Opinion expires if technical modifications are made to the component or if modifications made to the vehicle type listed affect the use of the component, if amendments are made to the statutory bases or if the above mentioned certificate covering the quality system becomes invalid.

Köln / Cologne, 13.12.2024



Dipl. Ing. Harry Hartzke
Sachverständiger Technischer Dienst
Technical Expert Technical Service



Teilegutachten Nr. : 182XT0110-04

Expert Opinion No.

Prüfgegenstand / Object : Distanzringe / Wheel spacers

Typ / Type : siehe II. / see II.

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Anlage / Appendix 0

Erläuterungen zum Nachtrag / Korrektur

Explanatory notes to this supplement / correction

Es wird berichtigt : --
Correction of

Es wird geändert : --
Modification of

Es wird hinzugefügt : neue 22" Rad/Reifen Kombinationen;
Addition of new 22" wheel/tyre combinations

Es entfällt : --
Deletion of