

Gewindefahrwerk 29267-5 für Fahrzeuge mit zylindrischer Achsbeinklemmung

VW Bus T5 inkl. Facelift, T6 inkl. Facelift und T6.1

T6 ohne Dynamik-/Sport- und Schlechtwegefahrwerk, T6.1 ohne Schlechtwegefahrwerk
 T6 und T6.1 mit und ohne adaptiver Fahrwerksregelung, T6.1 mit Dynamik-/Sportfahrwerk

Für Fahrzeuge mit adaptiver Fahrwerksregelung: Stilllegungsatz 93071-1

Mit Teilegutachten

Fahrwerksauslegung:

- Abstimmung: komfortabel
- Tieferlegungsbereich T5 VA: ca. 50-80 mm, HA: ca. 40-70 mm
- Tieferlegungsbereich T6 VA: ca. 50-80 mm, HA: ca. 40-70 mm
- Tieferlegungsbereich T6.1 VA: ca. 65-90 mm, HA: ca. 60-80 mm

Lieferumfang:

(Bild zeigt nur je eine Feder-/Dämpfereinheit pro Achse)

- 2 x VA-Achsbein mit Trapezgewinde zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe, mit Dämpfungskraftverstellung
- 2 x VA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung oben
- 2 x HA-Stoßdämpfer
- 2 x HA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung unten
- 2 x HA-Aluminium-Höhenverstellung zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe, Sitz oben
- 1 x Einbauanweisung
- 1 Satz Hakenschlüssel



Zylindrische Achsbeinklemmung

Abbildung ähnlich



Prüffahrzeug T6.1 mit H&R-Gewindefahrwerk 29267-5 bei max. geprüfter Tieferlegung

Coil over 29267-5 for cars with cylindrical strut clamp

VW Bus T5 incl. Facelift, T6 incl. Facelift and T6.1

T6 except dynamic-, sport- and bad road suspension, T6.1 except bad road suspension

T6 and T6.1 with and without adaptive suspension control , T6.1 with dynamic- and sport suspension

For cars with adaptive suspension control: Cancellation kit 93071-1

With approval

Specifications:

- Setup: comfortable
- Lowering range T5: FA: approx. 50-80 mm, RA: approx. 40-70 mm
- Lowering range T6: FA: approx. 50-80 mm, RA: approx. 40-70 mm
- Lowering range T6.1: FA: approx. 65-90 mm, RA: approx. 60-80 mm

Delivered with:

(only one spring/shock absorber unit per axle shown in picture)

- 2 x FA strut with trapezoidal thread for continuous height adjustment, damping force adjustable
- 2 x FA coil over spring mounted on OE top bearing
- 2 x RA shock absorber
- 2 x RA coil over spring mounted on OE lower spring seat
- 2 x RA aluminium height adjuster for continuous height adjustment, installed on top
- 1 x installation instructions
- 1 set hook wrenches



cylindrical strut clamp

Picture may vary



Tested car T6.1 with H&R coil over 29267-5 at maximum tested and approved lowering