

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

TEILEGUTACHTEN

Nr. 62XT0070-01

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß Anlage XIX zu § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /
den Änderungsumfang : Fahrwerksänderung
des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
Elsper Str. 36
57368 Lennestadt

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller / Herst. Schl. Nr.	Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung	BE-Nr.
Toyota MEM (B) / 5048	XP9(a) XP9F(a)	Toyota Yaris	e11*2001/116*0248* . . e11*2001/116*0249* . .

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Art : Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse.

Typ : 2024541 / 3024541 / 4024541 / 4024542 / 5024541 / 6024541

Technische Beschreibung

Ausführung : einteilige Aluminiumringe

Breite in mm : 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Außendurchmesser in mm : 140

Lochkreisdurchmesser in mm : 100

Lochzahl : 4

Mittenlochdurchmesser in mm : 54,1

Werkstoff : Al Cu Mg Pb F 37

Gewicht in kg : ca. 0,3 bis 0,9

Korrosionsschutz/Oberflächenbehandlung : eloxiert

Zul. Radlast der geschraubten 20, 25 und 30 mm Ringe in kg : 600

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

Angaben zur Befestigung
 5 bis 20 mm - Dist. Ringe : gesteckt (20mm Ring 4024541)
 20 bis 30 mm - Dist. Ringe : geschraubt (20mm Ring 4024542)

Befestigungselemente : M 12 x 1,5 / 10.9
 Kegel- oder Kugelbundmutter
 min. Einschraubtiefe 6,5 Gewindegänge;
 Stehbolzenlängen siehe Auflage A1)

Anzugsmoment : entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung der Räder (min. 110Nm)

Kennzeichnung (Art / Ort) : eingeschlagen, auf dem Umfang

10 mm : H&R 2024541
 15 mm : H&R 3024541
 20 mm : H&R 4024541; H&R 4024542
 25 mm : H&R 5024541
 30 mm : H&R 6024541

Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges : 03. KW 2006
 Datum der Prüfung : 03./09. KW 2006; 17. KW 2007
 Ort der Prüfung : Köln / Lennestadt

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig:

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
10	165/70 R14	5 x 14	+ 39 / + 29	A1) H1) H2) H3)
	185/60 R15	5,5 x 15	+ 45 / + 35	A1) H1) H2) H3)
	195/55 R15	7 x 15	+ 40 / + 30	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	205/45 R16	7,5 x 16	+ 40 / + 30	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	205/45 R17	6,5 x 17	+ 51 / + 41	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	205/40 R17	7,5 x 17	+ 42 / + 32	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	215/40 R17	7 x 17	+ 42 / + 32	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

Distanzringbreite in mm	Bereifung	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad / Gesamt	Auflagen bzw. Hinweise
15	165/70 R14	5 x 14	+ 39 / + 24	A1) H1) H2) H3)
	185/60 R15	5,5 x 15	+ 45 / + 30	A1) H1) H2) H3)
	195/55 R15	7 x 15	+ 45 / + 30	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	205/45 R16	7,5 x 16	+ 45 / + 30	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	205/45 R17	6,5 x 17	+ 51 / + 36	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	205/40 R17	7,5 x 17	+ 47 / + 32	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
	215/40 R17	7 x 17	+ 47 / + 32	A1) A2) A3) A4) H1) H2) H3)
20	165/70 R14	5 x 14	+ 39 / + 19	A1) A5), H1) – H5))
	185/60 R15	5,5 x 15	+ 45 / + 25	A1) A2) A5), H1) – H5)
	195/55 R15	7 x 15	+ 50 / + 30	A1) – A5), H1) – H5)
	205/45 R16	7,5 x 16	+ 50 / + 30	A1) – A5), H1) – H5)
	205/45 R17	6,5 x 17	+ 51 / + 31	A1) – A5), H1) – H5)
	205/40 R17	7,5 x 17	+ 52 / + 32	A1) – A5), H1) – H5)
	215/40 R17	7 x 17	+ 52 / + 32	A1) – A5), H1) – H5)
25	165/70 R14	5 x 14	+ 39 / + 14	A1) A2) A5), H1) – H5)
	185/60 R15	5,5 x 15	+ 45 / + 20	A1) – A5), H1) – H5)
	195/55 R15	7 x 15	+ 55 / + 30	A1) – A5), H1) – H5)
	205/45 R16	7,5 x 16	+ 55 / + 30	A1) – A5), H1) – H5)
	205/45 R17	6,5 x 17	+ 56 / + 31	A1) – A5), H1) – H5)
	205/40 R17	7,5 x 17	+ 57 / + 32	A1) – A5), H1) – H5)
	215/40 R17	7 x 17	+ 57 / + 32	A1) – A5), H1) – H5)
30	165/70 R14	5 x 14	+ 39 / + 9	A1) – A5), H1) – H5)
	185/60 R15	5,5 x 15	+ 45 / + 15	A1) – A5), H1) – H5)
	195/55 R15	7 x 15	+ 60 / + 30	A1) – A5), H1) – H5)
	205/45 R16	7,5 x 16	+ 60 / + 30	A1) – A5), H1) – H5)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

IV. Hinweise und Auflagen

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

- A 1) Die Einschraublänge aller Befestigungselemente muß mind. 6,5 Umdrehungen betragen. Auf ausreichende Länge der Stehbolzen ist zu achten. Der Hersteller (der Distanzringe) liefert entsprechend verlängerte Stehbolzen zum Austausch mit. Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die ausgetauschten eingepressten Stehbolzen denen der Serie entsprechen (Gewindeart, Materialgüte, Befestigung) und nur entsprechend der Distanzringdicke länger sind.

Gesteckte Distanzringe in Verbindung mit Serien-Rädern (Toyota)	10 mm Distanzringe	15 mm Distanzringe	20 mm Distanzringe
min. Stehbolzenlänge (mm) (ab Radanlage)	35	40	45

Die angeschraubten Distanzringe werden am Fahrzeug mit den vom Hersteller der Distanzringe mitgelieferten Befestigungselementen befestigt. Die Serien-Räder werden mit den Serien-Befestigungselementen befestigt.

Es ist im Besonderen darauf zu achten daß die Länge der Stehbolzen in den Distanzringen (freie Gewindelänge über der Radanlagefläche) der Länge der Serienstehbolzen entspricht.

- A 2) Die Laufflächen der Reifen an Achse 1 und 2 sind ausreichend abzudecken.
- A 3) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Kunststoffinnenkotflügel im Radlaufbereich nachzuarbeiten.
- A 4) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kotflügelkanten umzubördeln. Weiterhin sind die Übergänge zur Heckschürze im Radlaufbereich anzupassen.
- A 5) Bei der Montage des Rades an die angeschraubten Distanzringe ist darauf zu achten daß die Muttern und Stehbolzen nicht über die Radanlagefläche hinausragen. Sollte dies der Fall sein dürfen nur Räder mit entsprechenden „Gießtaschen“ montiert werden.
Bei Einsatz von Rädern mit planer Anlagefläche und Distanzringen mit z.B. 25mm Nenndicke, können die Stehbolzen auf 24mm gekürzt werden.
Bei gekürzten Stehbolzen muß die Schraublänge aller Befestigungselemente immer noch mindestens 6,5 Gewindegänge betragen.
Ein Fahrzeugbetrieb ohne Distanzringe ist in der Regel mit den gekürzten Stehbolzen nicht mehr möglich. Sie müssen in diesem Fall gegen Stehbolzen mit Originallänge ausgetauscht werden.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: siehe IV.1.

IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

- H 2) Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a. (Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:
Es liegen gesonderte ABE- oder Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und Radabdeckungen. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.
Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist deren Eignung (Freigängigkeit, Fahrverhalten usw.) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
Bei Verwendung von anderen als in der Tabelle in Auflage A1) angegebenen Rädern ist deren Eignung (Einschraubtiefe der Bef.-Elemente) gesondert zu überprüfen bzw. nachzuweisen.
Verwendung der Distanzringe an der Vorder- und Hinterachse, oder nur an der Hinterachse. Weiterhin ist es möglich Distanzringe mit unterschiedlicher Breite an Vorder- und Hinterachse zu kombinieren. Zum Beispiel: Achse 1 Distanzringe mit 15 mm Breite / Achse 2 Distanzringe mit 25 mm Breite.
- H 4) Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als + 2% liegt ein Technischer Bericht über die ausreichende Betriebsfestigkeit vor:
Nr. 06-00280-CP-GBM (TÜV-Automotive GmbH)
- H 5) Die geschraubten 20, 25 und 30mm breiten Distanzringe sind bis zu einer Radlast von 600 kg geprüft.

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

- H 1) Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht überprüft.
- H 3) Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit gesteckten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.
Die Befestigungselemente von Umrüstungen mit geschraubten Distanzringen sind nach ca. 100 km Fahrtstrecke und nach Demontage der Räder mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nachzuziehen.
Nach weiteren 100 km sind die Befestigungselemente der Räder nachzuziehen. (Anzugsmomente siehe II.)

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22 (Bemerkungen), z.B.:	M. H&R-DISTANZRINGEN AN ACHSE 1 U. 2 (15 MM BREIT, KENNZ.: H&R 3024541)***

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Prüfgrundlage

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit".

Prüfungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt V. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

VI. Anlagen

0 Erläuterungen zum Nachtrag : 1 Seite

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat durch ein Qualitätsmanagement-System gemäß DIN EN ISO 9001, nachgewiesen durch ein Zertifikat mit der Registrier-Nr.: 99161, den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfaßt die Seiten 1 – 9 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis über das Qualitätssicherungssystem ungültig ist.

Kopien haben nur Gültigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des Herstellers gekennzeichnet sind.

Die Angaben des Teilegutachtens Nr. 62XT0070-00 vom 01.03.2006 sind in diesem Teilegutachten enthalten.

Köln, den 24.04.2007



Dipl.-Ing. Harry Hartzke





Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : siehe II.
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

24.04.2007

Anlage 0

Erläuterungen zum Nachtrag

Es wird berichtigt : --
Es wird geändert : --
Es wird hinzugefügt : weitere Rad/Reifenkombinationen
Es entfällt : --