

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801,
5014580, 6014580
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH , **11.09.2001 / Blatt 1**

TEILEGUTACHTEN

Nr. 960F0019-01

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil /
den Änderungsumfang : Distanzringe
vom Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580,
4014580, 40145801, 5014580, 6014580
des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH
Elsper Str. 36
57368 Lennestadt

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801,
 5014580, 6014580
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH , **11.09.2001 / Blatt 2**

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	amtl. Typbezeichnung	Handelsbezeichnung	ABE/EG- Betriebserlaubnis - Nr.:
Fiat (I) HSZ.: 4001 bzw. 4136	182	Bravo / Brava	G983 e3*96/27*0019*..

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges

Art : Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse.

Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801, 5014580, 6014580

Technische Beschreibung

Ausführung : einteilige Aluminiumringe
Breite in mm : 5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30
Außendurchmesser in mm : 135
Lochkreisdurchmesser in mm : 98
Lochzahl : 4
Mittenlochdurchmesser in mm : 58
Zentrierart : Mittenzentrierung (ausgen. 5 mm - Ringe)
Werkstoff : AlCuMgPb F37
Gewicht in kg : ca. 0,15 / 0,30 / 0,39 / 0,49 / 0,64 / 0,79 / 1,1
Korrosionsschutz/Oberflächenbehandlung : eloxiert
Zul. Radlast in kg : 600 (Nur für Dist.ringe mit Gewinde)
Angaben zur Befestigung
 5 / 10 / 12 / 15 / 20 mm - Dist. Ringe : gesteckt
 25 / 30 mm - Dist. Ring : geschraubt
Schrauben : M12x1,25 / 10.9
Anzugsmoment : 90 Nm

Kennzeichnung (Art / Ort) : auf dem Umfang eingeschlagen

5 mm : H&R1014580
 10mm : H&R20145802
 12 mm : H&R24145802
 15 mm : H&R3014580
 20 mm : H&R4014580 / 40145801
 25 mm : H&R5014580
 30 mm : H&R6014580

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801,
 5014580, 6014580
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH , 11.09.2001 / Blatt 3

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Angaben zu den Rad-/Reifenkombinationen

Zulässig sind alle Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung gemäß ABE, EG-BE, Rad - ABE oder Teilegutachten bis zu folgenden Größen :

Distanzring breite in mm	Bereifung (vuh)	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad/Gesamt		Auflagen bzw. Hinweise
5	165/65R14	5,5x14	+32/34	+27/29	A7,H1,H3,H4
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+29/32	A7,H1,H3,H4
	185/60R14	5,5x14 / 6x14	+34/43	+29/38	A7,H1,H3,H4
	185/55R15	6x15	+40	+35	A7,H1,H3,H4
	195/55R15	6x15	+49	+44	A7,H1,H3,H4
	195/50R15	6x15	+40	+35	A7,H1,H3,H4
	205/50R15	6,5x15	+40	+35	A7,H1,H3,H4
	215/40R16	7,5x16	+30	+25	A1-A4,A7,H1,H3,H4
225/40R16	7,5x16	+30	+25	A1-A4,A7,H1,H3,H4	
10	165/65R14	5,5x14	+32/34	+22/24	A7,H1,H3
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+24/27	A7,H1,H3
	185/60R14	5,5x14 / 6x14	+34/43	+24/33	A7,H1,H3
	185/55R15	6x15	+40	+30	A7,H1,H3
	195/55R15	6x15	+49	+39	A7,H1,H3
	195/50R15	6x15	+40	+30	A7,H1,H3
	205/50R15	6,5x15	+40	+30	A1,A2,A7,H1,H3
	215/40R16	7,5x16	+30	+20	A1,A2,A5-A7,H1,H3
225/40R16	7,5x16	+30	+20	A1-A3,A5-A7,H1,H3	

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801,
 5014580, 6014580
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH , 11.09.2001 / Blatt 4

Distanzring breite in mm	Bereifung (vuh)	Radgröße	Einpreßtiefe in mm Rad/Gesamt		Auflagen bzw. Hinweise
12	165/65R14	5,5x14	+32/34	+20/22	A7,H1,H3
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+22/25	A7,H1,H3
	185/60R14	5,5x14 / 6x14	+34/43	+22/31	A7,H1,H3
	185/55R15	6x15	+40	+28	A7,H1,H3
	195/55R15	6x15	+49	+37	A7,H1,H3
	195/50R15	6x15	+40	+28	A1,A2,A7,H1,H3
	205/50R15	6,5x15	+40	+28	A1,A2,A7,H1,H3
	215/40R16	7,5x16	+30	+18	A1-A4,A7,H1,H3
225/40R16	7,5x16	+30	+18	A1-A4,A7,H1,H3	
15	165/65R14	5,5x14	+32/34	+17/19	A7,H1,H3
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+19/22	A7,H1,H3
	185/60R14	5,5x14 / 6x14	+34/43	+19/28	A7,H1,H3
	185/55R15	6x15	+40	+25	A7,H1,H3
	195/55R15	6x15	+49	+34	A1,A2,A7,H1,H3
	195/50R15	6x15	+40	+25	A1,A2,A7,H1,H3
	205/50R15	6,5x15	+40	+25	A1-A4,A7,H1,H3
20	165/65R14	5,5x14	+32/34	+12/14	A7,A8,H1-H3,H5
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+14/17	A7,A8,H1-H3,H5
	185/60R14	5,5x14 / 6x14	+34/43	+14/23	A1,A2,A7,A8,H1-H3,H5
	185/55R15	6x15	+40	+20	A1-A4,A7,A8,H1-H3,H5
25	165/65R14	5,5x14	+32/34	+7/9	A1-A4,A8,H1-H3,H5
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+9/12	A1-A4,A8,H1-H3,H5
	185/60R14	5,5x14 / 6x14	+34/43	+9/18	A1,A2,A5,A6,A8,H1-H3,H5
30	165/65R14	5,5x14	+32/34	+2/4	A1,A2,A5,A6,A8,H1-H3,H5
	175/65R14	5,5x14 / 6x14	+34/37	+4/7	A1,A2,A5,A6,A8,H1-H3,H5

IV. Hinweise und Auflagen

Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

A1. Die Reifenlaufflächen der Vorderräder sind ausreichend abzudecken.

Prüfgegenstand	: Distanzringe	
Typ	: 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801, 5014580, 6014580	
Hersteller	: H&R Spezialfedern GmbH ,	11.09.2001 / Blatt 5

- A2. Die Reifenlaufflächen der Hinterräder sind ausreichend abzudecken.
- A3. Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Kotflügelkanten in einem Bereich von 30° vor und hinter der senkrechten Radmittelebene eng anzulegen.
- A4. Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kotflügelkanten in einem Bereich von 45° vor und hinter der senkrechten Radmittelebene eng anzulegen.
- A5. Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten bis zu einer Restbreite von ca. 5 mm abzuschleifen. Die Kotflügel sind in einem Bereich von 45° hinter und nach vorn bis zum Stoßfängerübergang um ca. 15 mm auszustellen. Die Stoßfängerenden sind durch ca. 15 mm dicke Distanzstücke auszustellen.
- A6. Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten bis auf eine Restbreite von ca. 5 mm abzuschleifen sowie angrenzende Kunststoffkanten nachzuarbeiten. Ausgehend von der senkrechten Radmittelebene sind die Kotflügel in einem Bereich von ca. 60° vor und ca. 45° hinter der Mitte um ca. 15 mm auszustellen.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:

- A7. Die Einschraublänge der Radschrauben muß mindestens 7,5 Umdrehungen betragen. Eventuell serienmäßig vorhandene Distanzringe sind zu demontieren.
- A8. Die Einschraublänge der Radschrauben in die Distanzringe mit Gewinde muß mindestens 10 Umdrehungen betragen. Eventuell serienmäßig vorhandene Distanzringe sind zu demontieren.

Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

- H2 Die 20, 25 und 30 mm Distanzringe wurden hinsichtlich ihrer Festigkeit in Anlehnung an die Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern auf die o.a. Radlast geprüft. Es sind die mitgelieferten Befestigungsteile zu verwenden.

Prüfgegenstand	: Distanzringe	
Typ	: 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801, 5014580, 6014580	
Hersteller	: H&R Spezialfedern GmbH ,	11.09.2001 / Blatt 6

H3. Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von serienmäßigen oder anderen Rad-/Reifenkombinationen bis zu den o.a.(Grenz-) Rad-/Reifenkombinationen in Verbindung mit den beschriebenen Distanzringen, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

Es liegen besondere Prüfberichte bzw. Teilegutachten für die Rad-/Reifenkombinationen vor und die dort aufgeführten Auflagen sind eingehalten, z.B. Auflagen hinsichtlich ausreichender Freigängigkeit und Radabdeckungen. Zusätzlich sind die o.a. Auflagen zu beachten und ggf. anzuwenden.

Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen gemäß §19 Abs. 2 in Verbindung mit § 21 StVZO erforderlich.

H4. Bei Distanzringen ohne Mittenzentrierung ist zur Vermeidung von Unwuchten eine genaue Zentrierung der Räder über die Radmutter erforderlich.

H5. Hinsichtlich der Spurweitenänderung von mehr als +2% liegt ein technischer Bericht des TÜV Rheinland vor (Gutachten-Nr.: 954/457034/TK).

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

H1. Die Bezieher der Distanzringe sind darauf hinzuweisen, daß die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig ist.

Hinweise für den Fahrzeughalter zur Reifenwahl:

Die Freigängigkeit von Rädern und Reifen zu Karosserie- und Fahrwerksteilen ist in allen Fahrzuständen und auch im beladenen Zustand sicherzustellen. Bzgl. der Anzeigegenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers/Wegstreckenzählers müssen die Anforderungen des §57 StVZO eingehalten sein.

Herstellerefreigaben über Bereifungen müssen die zul. Achslasten, die Sturzwerte und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (einschl. einer Toleranz von 9 km/h) abdecken und sind im Fahrzeug mitzuführen. Die darin enthaltenen Luftdrücke sind einzuhalten.

Bei Reifenkombinationen mit unterschiedlicher Größe an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit ABV/ASR/ESP die Eignung in der Herstellerfreigabe mit zu bescheinigen

Die Verwendung der Distanzringe ist an Achse 1 und 2 oder nur an Achse 2 möglich. Die Kombination unterschiedlich dicker Distanzringe an Achse 1 und 2 ist zulässig, wenn die dickere Scheibe an Achse 2 und die dünnere an Achse 1 verbaut wird (z.B.: vorn 5 mm dick und hinten 15 mm dick oder vorn 15 mm dick und hinten 25 mm dick usw.). Die Auflagen sind den jeweiligen Teilegutachten achsweise zu entnehmen.

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801,
 5014580, 6014580
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH , **11.09.2001 / Blatt 7**

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
 Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.
 Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Ziffer	Eintragung
33 (z.B.)	Ziff.20-23: in Verb. m. 15 mm dicken Distanzringen vuh Typ H&R3014580 *Hierbei keine Schneeketten verwenden

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Prüfgrundlage

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an Pkw und Pkw-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Stand 02/90).

Prüfungen und deren Ergebnisse

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt 5.1. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 3. beschriebenen Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt 4. angegebenen Verwendungsbereiches.

VI. Anlagen

0 Erläuterungen zum Nachtrag : 1 Blatt

Prüfgegenstand : Distanzringe
Typ : 1014580, 20145802, 24145802, 3014580, 4014580, 40145801,
5014580, 6014580
Hersteller : H&R Spezialfedern GmbH , **11.09.2001 / Blatt 8**

VII. Schlußbescheinigung

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Zertifikat-Registrier-Nr. 201270) erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.


Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 – 9 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Die Angaben des Teilegutachtens Nr. 960F0019-00 vom 11.06.96 sind in diesem Teilegutachten enthalten.

Kopien haben nur Gültigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des Herstellers gekennzeichnet sind.

Euskirchen, den 11.09.01



Dipl.-Ing. Joachim Busch

