


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470004008

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

- 1: Unterstützung motor zum demontieren motorhalter
- 2: Kurbelwelle Fixierdorne in motorgehause, Nockenwellen-Einstelllineal
- 3: Zieher zum Nockenwellerad



Produktspezifische Informationen

Programm

Nein Ja

Die Kommunikation zwischen (neue-) pumpesteuergerät und motorsteuergerät ist wesentlich um die Paarung automatisch erfolgreich zu lassen: Zündung 30 sec an, dann 30 sec aus.

Freischalten

Ja Nein

Die Wegfahrsperrung wird geliefert in Pair-M

Anpassungswerte zurücksetzen

Ja Nein

Bluten


Ja Nein

Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstoff

Einstellung_1

Ja Nein


Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)



Einstellung_2

Ja Nein

Nockenwelle mit Werkzeug. (fixierte Kurbelwelle)



Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe

20 Nm

Antriebrad an Kraftstoffpumpe

4 x 33 Nm (Kettenrad) + 3x 42 Nm (riemenrad)

Spannvorrichtung

15 Nm

Nockenwelle Antriebrad

50 Nm

Motoraufhängung

Muttern: 83 Nm Schrauben: 50 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

28 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Dichtung Flansch erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.