


## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470504003


spezielle Werkzeuge benötigt?  Ja

- 1: Fixieren Kurbelwelle mit Fixierdorne in sensorloch.
- 2: Fixieren Nockenwelle mit Spezialwerkzeug
- 3: Spannen der Kette (siehe Abb.)



## Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
Freischalten	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="text"/>
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja	Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="text"/>
Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Einstellung_2	<input type="text"/>	<input type="text"/>



## Anziehdrehmomente

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	<input type="text" value="30 Nm"/>
Befestigung Kraftstoffpumpe	<input type="text" value="25 Nm"/>
Kettenspanner	<input type="text" value="60 Nm"/>
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	<input type="text" value="28 Nm"/>
Nockenwelle Antriebrad	<input type="text" value="90 Nm + 60° + 30°"/>

## Montageanleitungen

- Nockenwelleschrauben erneuern
- Empfehlung: Dichtung Flansch erneuern
- Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------