


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470504015

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

- 1: Fixieren Kurbelwelle mit Fixierdorne in sensorloch.
- 2: Fixieren Nockenwelle mit Spezialwerkzeug
- 3: Spannen der Kette (siehe Abb.)



Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Nein

Freischalten

☐ Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein

Bluten


☐ Ja

Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof

Einstellung_1

☐ Ja

Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)



Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

30 Nm

Befestigung Kraftstoffpumpe

25 Nm

Kettenspanner

60 Nm

Antriebrad an Kraftstoffpumpe

28 Nm

Nockenwelle Antriebrad

90 Nm + 60° + 30°

Montageanleitungen

Nockenwelleschrauben erneuern

Empfehlung: Dichtung Flansch erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.