

Produkt Infoblatt

VDO

A2C59507596

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Kalibration code (6 Stellen)	<input type="text"/>
<input type="text"/>			
Freischalten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="text"/>
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>	30 s auf Zündung schalten	
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf	30 Nm
	<input type="text"/>

Montageanleitungen

- Dichtring erneuern
- Befestigungsschrauben erneuern
- Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.