

Produkt Infoblatt

VDO

A2C59513556

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja Nein

- 1: Motor warm > 70°
- 2: Kalibrierungscode eingeben
- 3: Anpassung; voreinspritzung resettten.
- 4: Adaptive fahrt machen
- 5: Zundung > 2 min. Aus, Zundung > 1 min. An

Produktspezifische Informationen

Programm Ja Kalibration code (6 Stellen)

Adaptive fahrt: Motor auf betriebstemp. Tank über 10% gefüllt. Probefahrt nach schema 3e vertrieb immer verlangsamen von 4000 bis 1000 U/min während 10 minuten.

Freischalten Nein

Anpassungswerte zurücksetzen Ja Vor-einspritzung resettten

Bluten Nein

Einstellung_1 Ja

Adaption probefahrt bevor lieferung

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Montageanleitungen

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Dichtring erneuern

Spannpratze erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.