

Information du produit

Stanadyne

05521

Besoin des outils spéciaux? Oui

Testeur sérielle (Tech2 ou Snap-on) pour réaliser la mise au point:

1: Time set: 3,5° (mise au point initiale)

2: TDC offset: -0,25°.... -0,75° (mise au point fine)



Information spécifique du produit

Programmer	<input type="checkbox"/> Non	
Déconnecter	<input type="checkbox"/> Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	<input type="checkbox"/> Non	
Purger	<input type="checkbox"/> Non	Assurez que la pompe d'alimentation foncti
Réglage sur moteur_1	<input type="checkbox"/> Oui	
ajustement aproximatif avec testeur en série		
Réglage sur moteur_2	<input type="checkbox"/> Oui	
ajustement fin avec testeur en série		

Couples de serrage

roue motrice sur pompe à carburant	25 Nm
fixation de flasque du pompe à carburant	40 Nm
Connections tubes hautes pression	33 Nm
collecteur d'admission	23 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

Ajustement sur température de moteur > 77 ° C

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.