

## Productinformatieblad

Robert Bosch

0414720087

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Schuifmaat of afstandrij voor afstelling juiste montagehoek

### Product specifieke informatie

Programmeren

☐ Nee

Vrijschakelen

☐ Nee

Adaptiewaarden resetten

☐ Nee


Ontluchten

☐ Nee

Afstelling op motor\_1

☐ Ja


4 cil: A=cil 4: 65.6 mm, cil 3: 153,6 mm, cil 2: 245 mm, cil 1: 333 mm.



Afstelling op motor\_2

☐ Ja

Op top v nok tuimelaarschroef indraaien tot aanslag en 180° terug.



### Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

12 Nm + 270°

Borgmoer afstelschroef

30 Nm

Bouten tuimelaaras

20 Nm + 90°

Bouten kleppendeksel

10 Nm

### Montagevoorschriften

Rekbouten vervangen

Afstelschroef van tuimelaar vervangen

Tuimelaarasbouten vervangen

Brandplaat vervangen

#### Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.