


Productinformatieblad

Robert Bosch

0470506002

Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

- 1: Pen in krukvang om krukas te fixeren.
- 2: Pen om inspuitspomp te fixeren.



Product specifieke informatie

Programmeren ☐ Nee


Vrijschakelen ☐ Nee

Adaptiewaarden resetten ☐ Nee

Ontluchten ☐ Ja hulp met handpompje vóór filter


Afstelling op motor_1 ☐ Ja

Nokkenas met merkteken. (bij gefixeerde krukas)



Afstelling op motor_2 ☐ Ja

Inspuutmoment met pen (bij gefixeerde krukas)



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	10 Nm
Bevestiging brandstofpomp steun	20 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	30 Nm
Distributiespanner	36 Nm
Aandrijfwiel aan brandstofpomp	22 Nm (schokdemper brandstofpomp: 20 Nm)

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

--	--	--	--