

Produkt Infoblatt

Denso

DCRI105080

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

Befestigungsklammer zur Befestigung der Einspritzdüsen beim Anziehen.

HINWEIS: Für Injektoren aus dem Austauschsystem wird ein neuer Code auf das Injektorgehäuse angewendet.

Produktspezifische Informationen

Programm

Ja

ID code (22 Stellen)

Nach der Programmierung sollte das Verfahren zum Erlernen der voreinspritzung durchgeführt werden.
Dies wird Voreinspritzung genannt.

Freischalten

Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

Ja

Nullmenge kalibration durchführen

Bluten


Nein

Einstellung_1

Ja

Injektorwinkel mit spezialwerkzeuge (Ausrichtung)

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

1: 40 Nm 2: Loschen 3: 32 Nm

Schrauben Ventilendeckel

10 Nm

Schrauben dichtung Einspritzdüse

10 Nm dann 19 Nm

Schrauben AGR Ventil

24 Nm (AGR Kühler)

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

dia=6mm: 30 Nm, dia=6,35 Nm: 25 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: dichtung Zylinderkopfdeckel erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.