

Szerelési útmutató - féltengely csukló csere

Gyártó: Peugeot

Modellek: 206

Motorok:

Leírás:

A féltengelycsukló leszerelése

1. A jármű gyártójának előírásai szerint szerelje ki a féltengelyt a gépjárműből.
2. Fogja be a féltengelyt egy satuba (használgjon alumínium vagy egyéb védőpofákat). Vegye le a külső és belső rögzítő szalagokat, majd vágja le a gumiharangot.
3. Fogja be a féltengelycsuklót egy satuba. Több helyzetben és helyen kalapáccsal és vésővel gyengítse meg kosarat a golyók közelében.
4. Megfelelő vágóval 2-3 helyen vágja át a belső golyópályát.
5. Kalapáccsal és vésővel törje el az előzőleg bevágott pontokon a belső golyópályát.
6. Vegye le a Seeger-gyűrűt.

Az új féltengelycsukló felszerelése

1. Helyezze rá a kis rögzítő szalagot a tengelyre, majd húzza rá az új gumiharangot.
2. Tegye fel az új Seeger-gyűrűt a horonyba.
3. Nyomja rá az új féltengelycsuklót a tengelyre. Addig ütögesse gumikalapáccsal, amíg a Seeger-gyűrű be nem ugrik a féltengelycsukló belső golyópályáján lévő hornyába.
4. A gumiharangot a megfelelő helyzetben töltsse fel a mellékelt kenőzsírral.
5. Tegye fel a gumiharang rögzítő szalagjait, majd a megfelelő célszerszámmal húzza meg őket.

Alkalmazási terület

Ez a szervizinformáció a következő cikkszámú tengelykapcsolókhöz érvényes:

10987559