

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare

Ulei de motor

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Adresa

Unix Autó Kft.

Frangepán utca 55-57.

1139 Budapest

HU

Telefon

+36 1 270 8700

Adresa e-mail a

cs@unixauto.com

persoanei

responsabile pentru

această FTS

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Égészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) - 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 óraban, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) - Tel.: +36 1 476 6464

(0-24 óraban, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Produsul nu este clasificat ca și periculos conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.

2.2. Elemente pentru etichetă

Marcare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

EUH208 Conține

C14-16-18 Alkyl phenol, Risc de reacție alergică.

Informații suplimentare

EUH210

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3. Alte pericole

Nici un pericol deosebit care ar trebui luat în considerare.

Produsul nu conține substanțe PBT. Produsul conține nici substanțe vPvB. Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în raport cu oamenii. Produsul nu conține nicio substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în organismele neîntă.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Componente potențial periculoase

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Nr. CAS 64742-54-7

Nr. EINECS 265-157-1

Număr de 01-2119484627-25

înregistrare

Nr. Index 649-467-00-8

Concentrație $\geq$ 25 < 50 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune L

Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C20-50, bază de ulei neutru, hidrotratate

Nr. CAS 72623-87-1

Nr. EINECS 276-738-4

Număr de 01-2119474889-13

înregistrare

Nr. Index 649-483-00-5

Concentrație $\geq$ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune L

Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratate

Nr. CAS 72623-86-0

Nr. EINECS 276-737-9

Număr de 01-2119474878-16

înregistrare

Nr. Index 649-482-00-X

Concentrație $\geq$ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune L

Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți

Nr. CAS 64742-56-9

Nr. EINECS 265-159-2

Număr de 01-2119480132-48

înregistrare

Nr. Index 649-469-00-9

Concentrație $\geq$ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune L

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți

Nr. CAS 64742-65-0

Nr. EINECS 265-169-7

Număr de 01-2119471299-27

înregistrare

Nr. Index 649-474-00-6

Concentrație $\geq$ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune L

Uleiuri parafinice grele (petrol), deparafinare catalitică

Nr. CAS 64742-70-7

Nr. EINECS 265-174-4

Număr de înregistrare 01-2119487080-42

Nr. Index 649-477-00-2

Concentrație ≥ 1 < 10 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Asp. Tox. 1 H304

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune L

C14-16-18 Alkyl phenol

Nr. EINECS 931-468-2

Număr de înregistrare 01-2119498288-19

Concentrație $\geq 0,1$ < 1 %

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

Skin Sens. 1B H317

STOT RE 2 H373

Alte componente**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Nr. CAS 64742-54-7

Nr. EINECS 265-157-1

Număr de înregistrare 01-2119484627-25

Nr. Index 649-467-00-8

Concentrație ≥ 25 < 50 %

[3]

Clasificare (Regulamentul (CE) nr. 1272/2008)

-

Alte mențiuni:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Mențiune H, L

Mențiune

[3] Substanță cu valori de limită pentru mediul de lucru

Alte informații

DMSO<3% (IP 346)

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor****Indicații generale**

La persistarea problemelor chemați medicul.

Dacă se inhalează

A se asigura aer proaspăt. În cazul problemelor a se chema medicul.

În caz de contact cu pielea

La contactul cu pielea a se spăla cu apă caldă. La persistarea iritării pielii a se căutata medicul.

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

În caz de contact cu ochii

A se deschide pleoapele ochilor, ochii a se spăla bine cu apă (15 min.). La iritare a se consulta cu medicul oftalmolog.

Dacă este ingerat

În cazul înconștienței sau a amețirii a se pune accidentatul în poziție stabilă. A se chema imediat medicul și a se prezenta fișa de securitate. A nu se provoca vomitarea.

Protecția personală a persoanei care acordă primul ajutor

Salvatorul: Acordați atenție autoprotecției!

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Până acum nu sunt cunoscute nici un fel de simptome:

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Indicații pentru medici / Tratament

A se îngriji simptomatic.

Indicații pentru medici / Riscuri

La consumare cu urmarea vomitării se poate ajunge la inspirație în plămâni, ceea ce poate duce la pneumonie chimică sau nădușire.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Produse recomandate pentru stingerea incendiului

spumă, praf de stingere, dioxid de carbon, duș de apă

Agenți de stingere nepotriviți

jet puternic de apă

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

În caz de incendiu posibilitate de producere a gazelor periculoase.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special pentru pompieri

În caz de incendiu a se folosi aparat respirator potrivit.

Alte informații

Apa de incendiu contaminată a se colecta separat, nu are voie să pătrundă în canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

După scăparea/împrăștierea produsului există pericol mare de alunecare. A se folosi îmbrăcăminte de protecție personală. A se asigura aerisire suficientă. Îndepărtați sursele de aprindere. La acțiunea vaporilor/prafului/aerosolului a se folosi protecția căilor respiratorii. A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcăminte. A se respecta normele de securitate (vezi Secțiunile 7 și 8).

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se împiedica scăparea în substrat/în sol. A se împiedica răspândirea de suprafață (de ex. prin îngrădire sau blocaje de ulei). A se împiedica scăparea în canalizație/ape de suprafață/ape subterane.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

A se colecta cu material absorbant potrivit. Obiectele impurificate și podeaua a se curăța bine cu respectarea normelor privind mediul înconjurător. A se lichida conform normelor.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

A se respecta normele de securitate (vezi Secțiunile 7 și 8).

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate****Sfaturi de manipulare în condiții de securitate**

Trebuie respectate măsurile de securitate obișnuite la manevrarea cu substanțe chimice.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei

Nu sunt necesare nici un fel de măsuri speciale.

Grupă de pericolozitate pentru incendii / Clasă de temperatură / Grupă de pericolozitate a norilor de praf cu risc de explozieGrupă de pericolozitate B (substanțe lichide inflamabile)
pentru incendii**7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități****Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere**

Produsul a se depozita în recipiente închise.

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune

A nu se depozita împreună cu alimentele.

Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare

Păstrați ambalajul închis ermetic și uscat (ferit de umiditate). A se feri de căldură și radiațiile solare directe.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Ulei de motor

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control****Alte informații**

Alți parametri de control nu sunt cunoscuți.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Valoare-tip	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grup de referință	Muncitor	
Durată de expunere	Durată lungă	
Cale expoziție	prin inhalare	
Concentrație	5,58	mg/m ³

Valoare-tip	Derived No Effect Level (DNEL)	
Grup de referință	Publicul larg	
Durată de expunere	Durată lungă	
Cale expoziție	prin inhalare	
Mod de acțiune	Efect local	
Concentrație	1,19	mg/m ³

8.2. Controale ale expunerii**Măsuri de ordin tehnic / Măsuri de igienă**

Trebuie respectate măsurile de securitate obișnuite la manevrarea cu substanțe chimice.

Protecție respiratorie - Notă

Nu este pretinsă, a se împiedica însă inspirația vaporilor. La depășirea limitelor pentru mediul de lucru

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

trebuie folosit aparat de respirație potrivit.

Protecția mâinilor

mănuși

Materiale adaptate neopren

Protecția ochilor

ochelari de protecție cu protecție laterală

Protecția corpului

Îmbrăcăminte chimică de lucru.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****Stare de agregare** lichid**Culoare** maro**Miros** caracteristic**Densitatea și/sau densitatea relativă**Valoare 851 kg/m³

Temperatură 20 °C

Metodă ASTM D 4052

Vâscozitate**cinematică**Valoare 73,6 mm²/s

Temperatură 40 °C

Metodă ASTM D 445

Punct de aprindereValoare $\geq$ 215 °C

Metodă ISO 2592

Punct de curgereValoare $\leq$ -39 °C

Metodă DIN/ISO 3016

Punct de topire

Notă nestabilit

Punct de îngheț

Notă nestabilit

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Notă nestabilit

inflamabilitatea

nestabilit

Limita inferioară și superioară de explozie

Notă nestabilit

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

nestabilit

Temperatură de aprindere

Notă nestabilit

temperatura de descompunere

Notă nestabilit

Valoarea pH

Notă nestabilit

Denumirea comercială: A.Z. Meister-teile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

Solubilitatea (solubilitățile)

Notă nestabilit

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Notă nestabilit

Presiune de vapori

Notă nestabilit

Densitatea relativă a vaporilor

Notă nestabilit

9.2. Alte informații

Limită de miros neplăcut

Notă nestabilit

Coeficient de evaporare

Notă nestabilit

Solubilitate în apă

Notă nestabilit

temperatura de autoaprindere

Notă nestabilit

Proprietăți explozive

Evaluare nestabilit

Proprietăți oxidante

Notă nestabilit

Alte informații

Nu sunt cunoscute.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

La depozitare și tratare conform reglementărilor date nu există pericol de reacții periculoase.

10.2. Stabilitate chimică

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Agent de oxidare

10.4. Condiții de evitat

Nu sunt cunoscute reacții periculoase.

10.5. Materiale incompatibile

Agent de oxidare, Reacție cu acizii puternici.

10.6. Produși de descompunere periculoși

în micro-cantități posibil

Alte informații

Informații relevante în Secțiunea 2:

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută la ingerare

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate acută la ingerare (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii șobolan
LD50 > 5000 mg/kg
Metodă OECD 401
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii șobolan
LD50 > 5000 mg/kg

Toxicitate dermică acută

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate dermică acută (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii iepure
LD50 > 5000 mg/kg
Metodă OECD 402
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii iepure
LD50 > 5000 mg/kg

Toxicitate acută la inhalare

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate acută la inhalare (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii șobolan
LC50 > 5,53 mg/l
Durată de expunere 4 h
Metodă OECD 403
Notă Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii șobolan
LC50 > 5,53 mg/l
Durată de expunere 4 h
Mod de administrare/Formă Praful/Ceața

Corodarea/iritarea pielii

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Iezarea gravă/iritarea ochilor

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

sensibilizare

Căi de expunere dermatologic
Evaluare Sensibilizarea este posibilă la persoane predispuse.
Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate subacută, subcronică și de lungă durată

Notă nestabilit

Mutagenicitate

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate pentru reproducere

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

Cancerogenicitate

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Toxicitate pentru organele specifice țintă (STOT)**Expoziție de o singură dată**

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Expoziție repetată

Notă Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Pericol prin aspirare

Pe baza informațiilor disponibile nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Proprietăți de perturbare endocrină în ceea ce privește oamenii

Acest produs nu conține o substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în raport cu oamenii.

Informații despre ingrediente**Toxicitate acută la ingerare (Componente)****Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii	șobolan	
LD50	> 5000	mg/kg
Metodă	OECD 401	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	șobolan	
LD50	> 5000	mg/kg

Toxicitate dermică acută (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii	iepure	
LD50	> 5000	mg/kg
Metodă	OECD 402	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	iepure	
LD50	> 5000	mg/kg

Toxicitate acută la inhalare (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii	șobolan	
LC50	> 5,53	mg/l
Durată de expunere	4	h
Metodă	OECD 403	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	șobolan	
LC50	> 5,53	mg/l
Durată de expunere	4	h
Mod de administrare/Formă	Praf/Ceața	

Alte informații

Datele toxicologice nu sunt la dispoziție.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitatea**

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

Indicații generale

nestabil

Toxicitate la pești (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii	plevușcă (Pimephales promelas)	
LL50	> 100	mg/l
Durată de expunere	96	h
Metodă	OECD 203	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	plevușcă (Pimephales promelas)	
NOEL	>= 100	mg/l
Durată de expunere	96	h
Metodă	OECD 203	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

LC50	> 100	mg/l
Durată de expunere	96	h

Toxicitate pentru daphnia (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii	Daphnia magna	
EL50	> 10000	mg/l
Durată de expunere	48	h
Metodă	OECD 202	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	Daphnia magna	
NOEL	>= 10000	mg/l
Durată de expunere	48	h
Metodă	OECD 202	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	Daphnia	
EC50	> 100	mg/l
Durată de expunere	48	h

Toxicitate asupra algelor (Componente)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

Specii	Pseudokirchneriella subcapitata	
NOEL	>= 100	mg/l
Durată de expunere	72	h
Metodă	OECD 201	
Notă	Testul a fost efectuat cu un produs asemănător.	

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

Specii	Alge	
IC50	> 100	mg/l
Durată de expunere	72	h

12.2. Persistența și degradabilitatea**Indicații generale**

nestabil

Degradare biologică

Evaluare dificil degradabil

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

12.3. Potențialul de bioacumulare**Indicații generale**

nestabil

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Notă

nestabil

Coeficient de distribuție n-octanol/apă (log Pow) (substanțe conținute)**Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate**

log Pow 3,9 la 6

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate

log Pow 3,9 la 6

12.4. Mobilitatea în sol**Indicații generale**

nestabil

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Indicații generale**

nestabil

Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsul nu conține substanțe PBT.

Produsul conține nici substanțe vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**Proprietăți perturbatoare endocrine în ceea ce privește mediul**

Produsul nu conține nicio substanță care are proprietăți de perturbare a sistemului endocrin în organismele neîntâ.

12.7. Alte efecte adverse**Indicații generale**

nestabil

Informații suplimentare referitoare la ecologie

A nu se evacua necontrolat produsul în mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor****Deșeuri provenind de la reziduuri**

Indepartarea conform reglementarilor autoritatilor.

Numărul deșeurilor conform 13 02 08* other engine, gear and lubricating oils
cu CED:

Atribuirea codului deșeurilor conform Catalogului European de deșeuri (EWC) trebuie efectuate după o înțelegere cu societatea de lichidare locală a deșeurilor.

Ambalaje contaminate

Ambalajele care nu pot fi curățate, trebuie lichidate după o înțelegere cu societatea locală de lichidare a deșeurilor.

Numărul deșeurilor conform 15 01 10* packaging containing residues of or contaminated by
cu CED: dangerous substances**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

	Transport rutier	Transport maritim	Transport aerian
14.1. Numărul ONU	Produsul nu se supune regulamentelor de transport privind transportul terestru.-	Produsul nu se supune regulamentelor de transport privind transportul marin.-	Produsul nu se supune regulamentelor de transport privind transportul aerian.-
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	-	-	-
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	-	-	-
Etichete ADR/RID			
14.4. Grupul de ambalare	-	-	-
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	-	no	-

Informații pentru toate modurile de transport**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**

Vezi capitolele 6 până la 8.

Informații suplimentare**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI**

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****Informații suplimentare**

În afară de datele din această subsecțiune nu sunt disponibile niciun fel de informații despre acest produs.

15.2. Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu a fost efectuată evaluarea siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**H-fraze enumerate în capitolul 3**

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Categorie CLP la capitolul 3

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, Categoria 1
Skin Sens. 1B Sensibilizarea pielii, Categoria 1B
STOT RE 2 Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, Categoria 2

Informații suplimentare

Modificări relevante față de versiunea anterioară a fișei cu date de securitate sunt marcate cu: ***
Datele se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și experienței noastre. Fișa de securitate descrie

FIȘA CU DATE DE SECURITATE în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

Denumirea comercială: A.Z. Meisterteile Motorenöl MT-7.5 RN 5W-30

Versiune: 1 / RO Rev.

Data revizuirii: 18.10.2024

Înlocuiește versiunea: - / RO

Data tipăririi 18.10.2024

produsele din punct de vedere al cerințelor cu privire la securitatea lor. Datele nu servesc ca și promisiune a proprietăților produsului.