

Getriebeöl GL-4 75W-80

Leírás

A Getriebeöl GL-4 75W-80 teljesen szintetikus alapolaj és egyedileg válogatott adalékok felhasználásával készült speciális hajtóműolaj. Széles hőmérsékleti tartományban, tartósan nagy terhelések és szélsőséges üzemi körülmények mellett is kifogástalan kenést biztosít, jelentős mértékben hozzájárul a kopás csökkentéséhez.

A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 360 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl GL-4 75W-80 elsősorban a korszerű hasznójárművek ZF sebességváltóinak követelményei alapján került fejlesztésre így az európai hasznójárművek (DAF, Iveco, MAN, Renault, Volvo) rendkívül széles körében alkalmazható.

A gyártóművi előírások figyelembevételével személyautók és kishasznójárművek sebességváltóiban, valamint további hajtóművekben is felhasználható.

Előnyei

- A váltó fokozatai a teljes szervizciklus során, a legcsikorgóbb hidegben is kifogástalanul kapcsolhatóak
- Kiemelkedő védelmet biztosít a kopással szemben így a hajtómű élettartama meghosszabbítható
- Kedvező viszkozitási értékei révén hatékonyan hozzájárul az üzemanyagfogyasztás csökkentéséhez
- A csekélyebb belső súrlódás révén csökken a hajtómű üzemi hőmérséklete így az olaj élettartama meghosszabbítható
- A magas fokú nyírási stabilitás eredményeként az olaj a teljes szervizciklus során megőrzi kivételes viszkozitási értékeit

Minősítések és jóváhagyások

API GL-4	Volvo 97305	ZF TE-ML 02L
MAN 341 Typ Z4		ZF TE-ML 16K

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	854 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	55,30 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	9,90 mm ² /s
Dermedéspont:	-54 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	215 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583063
10 liter	10583064
kis hordó	10583065
nagy hordó	10583066

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.02	1.001	2017.06.02