

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului:

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90

1.2. Utilizări relevante identificate ale amestecului și utilizări contraindicate:

Ulei de transmisie limitată. Pentru uz de către consumatori și pentru uz profesional.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

Distribuitor / Importator:

SC UNIX Auto SRL

RO-400632

Cluj-Napoca

Str. Fabricii nr. 118.

Tel.: +40 264 501 899

E-mail: info@unixauto.ro

1.3.1. Numele persoanei responsabile:

-

E-mail:

info@unixauto.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Institutul național de Sănătate Publică București, Sector

5,
Str. Dr. Leonte, nr.1-3. Telefon: +40 213 183 606

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea amestecului:

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 – H315

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319

Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 3 - H412

Fraze H de avertizare:

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă:

GHS07



ATENȚIE

Fraze H de avertizare:

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 - Conține alchilamină cu catenă lungă. Poate provoca o reacție alergică.

Fraze P de precauție:

P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

P333 + P313 – În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P501 – Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor naționale.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



Alte date pentru etichetare:

Însemn tactil de avertizare a pericolului: Nu este necesar.

Clasificare pentru transport: a se vedea secțiunea 14.

2.3. Alte pericole:

Produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB conform Anexei XIII al Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

3.1. Substanțe:

Nu se aplică.

3.2. Amestecuri: Amestec de uleiuri minerale rafinate conținând aditivi.

Descriere	Număr-CAS	Număr-EC/ Numărul de listă ECHA	Numărul de înregistrare REACH	Conc. (%)	Clasificare: 1272/2008 / CE (CLP)		
					Pict. de pericol	Categorie de pericol	Fraze H
Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C24-C50 Notă L	101316-72-7	309-877-7	01-2119489969-06	max. 75	-	-	-
Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C>25 Notă L	101316-69-2	309-874-0	01-2119486948-13	max. 35	-	-	-
Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C18-40 Notă L	94733-15-0	305-594-8	01-2119486987-11	max. 15	-	-	-
Distilate parafinice ușoare (din petrol), deparafinate, hidrotratate* Notă L	91995-40-3	295-301-9	01-2119488517-24	max. 5	GHS08 Pericol	Asp. Tox. 1	H304
Ulei mineral rafinat* Notă L	confidențial	-	-	max. 5	-	-	-
Alchilamină cu catenă lungă**	confidențial	-	-	max. 0,7	GHS06 GHS05 GHS08 GHS09 Pericol	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Acute Tox. 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H311 H314 H317 H331 H373 H400 H410
Alchenil amină cu catenă lungă**	confidențial	-	-	max. 0,2	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09 Pericol	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1	H302 H314 H318 H335 H373 H400
Alchil-fosfat**	confidențial	-	-	max. 0,2	GHS05 Pericol	Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 3	H314 H318 H412
Alchil ditiotiadiazol**	confidențial	-	-	max. 0,2	-	Aquatic Chronic 3	H412

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



*: Clasificare specificată de producător, care include altă clasificare, în plus față de clasificarea specificată de Directiva 67/548/CEE și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

**: Clasificare specificată de producător, substanța nu este menționată în anexa VI al Regulamentului 1272/2008/CE.

Nota L:

Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346 „Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifianți reutilizați, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil”, Institute of Petroleum, Londra.

Pentru textul integral al frazelor H: vezi Secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor:

Informații generale:

Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente, sau nu induceți voma niciodată.

Protecție pentru echipele de prim ajutor: Nu există date.

ÎN CAZ DE INGERARE:

Măsuri:

- În caz de înghițire, administrați apă.
- **NU** provocați voma.
- Solicitați asistență medicală.

INHALARE:

Măsuri:

- Scoateți persoana afectată la aer curat.
- Dacă nu se produce recuperare rapidă adresați-vă medicului.

CONTACTUL CU PIELEA:

Măsuri:

- Înlăturați îmbrăcămintea contaminată.
- Spălați pielea cu cantități mari de apă, utilizați săpun.
- Dacă iritația persistă, obțineți asistență medicală.

CONTACTUL CU OCHIUL:

Măsuri:

- Clătiți ochii cu multă apă timp de 10-15 minute.
- Dacă iritația persistă, obțineți asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:

Piele: iritație, sensibilizarea pielii.

Ochii: iritare gravă a ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Nu este necesar un tratament special, utilizați tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:

5.1.1. Mijloace de stingere corespunzătoare:

Spumă, pudră chimică uscată, dioxid de carbon.

Alegeți mijlocul de stingere în funcție de tipul de incendiu.

5.1.2. Mijloace de stingere necorespunzătoare:

Jet de apă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză:

Combustibil.

La ardere se pot forma dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de fosfor, diverse hidrocarburi și funingine.

5.3. Recomandări destinate pompierilor:

Purtați echipament de protecție complet și aparate de respirație autonome.

În conformitate cu reglementările existente de combatere a incendiilor. Protecția respirației.

Colectați separat apa de stingere contaminată. Nu trebuie să pătrundă în sistemul de canalizare.

Apa contaminată trebuie să fie eliminată în conformitate cu toate reglementările oficiale.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență:

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență:

Țineți la distanță persoanele neprotejate, la locul accidentului au acces doar persoanele instruite cu privire la modul de stingere, îmbrăcați cu haine adecvate de protecție.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență:

Se vedea secțiunea 8.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



- 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:
Deversarea și deșeurile trebuie tratate în conformitate cu reglementările în vigoare pentru protecția mediului. Nu lăsați produsul și deșeurile rezultate să pătrundă în canalele/ sol/ ape de suprafață sau ape freatice. Anunțați imediat autoritatea competentă în cazul poluării mediului înconjurător.
- 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:
Pe sol: Toate tipurile de surse de aprindere trebuie eliminate. Recuperați lichidul vărsat prin pompare. Adunați restul sau cantitățile mici, cu nisip, pământ sau alte absorbante adecvate. Eliminați conform reglementărilor locale.
Pe apă: Izolați deversarea. Se îndepărtează de pe suprafață prin colectare sau cu absorbantă adecvată. Notificați autoritățile locale conform reglementărilor.
- 6.4. Trimitere la alte secțiuni:
Pentru alte informații vezi secțiunea 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

- 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate:
Aplicați măsurile generale pentru operațiunile normale cu lubrifianți și lichide inflamabile.
Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea prelungită a vaporilor sau ceaței.
Asigurați instalațiile de spălare după orele de lucru și înainte de pauze.
Scoateți îmbrăcămintea contaminată sau impregnată cu ulei, spălați-vă cu apă caldă și cu săpun.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Evitați stropirea produsului.
Temperatura de manipulare: nu este cunoscut.
Măsuri tehnice:
Nu sunt instrucțiuni speciale.
Instrucțiuni privind prevenirea izbucnirii incendiilor sau a exploziilor:
Păstrați departe de căldură radiantă și flacără deschisă.
- 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:
Măsuri tehnice și condiții de depozitare:
Instalațiile de depozitare trebuie să fie conforme cu reglementările privind depozitarea lichidelor inflamabile.
A se depozita la loc uscat, bine aerisit în recipientele originale închise.
Păstrați departe de căldură radiantă, de flacără deschisă și de agenți oxidanți puternici.
Temperatura de depozitare: max. 40 °C.
Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10.5.
Materialul utilizat pentru ambalare: nu există instrucțiuni speciale.
- 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice):
Ulei de transmisie multigrad.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

- 8.1. Parametri de control:

Valori limite de expunere profesională (HOTARARE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006, versiunea actualizată la data de 15 iulie 2015):

Uleiuri minerale: VLM 8 ore: 5 mg/m³; VLM (termen scurt - 15 min.): 10 mg/m³
Metodă de testare, recomandată: NIOSH 5026

DNEL		Calea de expunere	Frecvența expunerii:	Observații:
Angajat	Utilizator			
nu există date	nu există date	Dermal	Scurt (acut) Prelungit (repetat)	nu există date
nu există date	nu există date	Inhalabil	Scurt (acut) Prelungit (repetat)	nu există date
nu există date	nu există date	Oral	Scurt (acut) Prelungit (repetat)	nu există date

PNEC			Frecvența expunerii:	Observații:
Apă	Sol	Aer		
nu există date	nu există date	nu există date	Scurt (o singură dată) Prelungit (continuu)	nu există date
nu există date	nu există date	nu există date	Scurt (o singură dată) Prelungit (continuu)	nu există date
nu există date	nu există date	nu există date	Scurt (o singură dată) Prelungit (continuu)	nu există date

- 8.2. Controale ale expunerii:

Data revizuirii: 09. 03. 2018

Data revizuirii: -

Versiunea: 1

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



În cazul materialelor periculoase fără limitarea cantității, angajatorul trebuie să reducă la minim frecvența expunerii; din punct de vedere tehnic și științific va urmări atingerea unui nivel care nu este dăunător sănătății.

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare:

În conformitate cu normele de igienă la locul de muncă evitați vărsarea pe haine și pardoseli și contactul cu ochii și pielea.

8.2.2. Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală:

1. Protecția ochilor/feței: Ochelari de protecție corespunzători cu scuturi laterale în cazul în care stropirea este posibilă.

2. Protecția pielii:

a. Protecția mâinilor: Folosiți mănuși rezistente la ulei (EN 374, timp de perforare: 480 min) (de exemplu, cauciuc nitrilic - grosime minimă 0,33 mm).

Notă: Respectați instrucțiunile producătorului și condițiile de aplicare.

b. Altele: Îmbrăcăminte de protecție (rezistente la ulei).

3. Protecția respirației: Nu este necesar echipament pentru protecția respirației.

4. Pericol termic: nu este cunoscut.

8.2.3. Controlul expunerii mediului:

Nu deversați în sistemul de canalizare sau în canalizare/ape de suprafață/ape subterane.

Secțiunea 8 specifică prevederile privind utilizarea corectă și în condiții normale de mediu a produsului. În cazul folosirii produsului în condiții speciale de lucru, veți adopta noi măsuri de protecție, veți utiliza echipamente și haine de protecție adecvate și veți solicita sfatul unui expert.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE:

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:

Parametru		Metodă de analiză	Observații:
1. Aspect:	lichid		
2. Miros:	brun, limpede		
3. Pragul de acceptare a mirosului:	caracteristic		
4. pH:	nu se aplică		
5. Punctul de topire/punctul de înghețare:	nu există date*		
6. Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	nu există date*		
7. Punctul de aprindere:	tip. 210°C	(COC) (EN ISO 2592)	
8. Viteza de evaporare:	nu există date*		
9. Inflamabilitatea (solid, gaz):	nu există date*		
10. Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie:	nu există date*		
11. Presiunea de vapori:	neglijabil	la 20 °C	
12. Densitatea vaporilor:	nu există date*		
13. Densitatea relativă:	nu există date*		
14. Solubilitatea (solubilitățile):	în apă: practic insolubil; în alți solvenți: benzină, kerosen, toluen etc.		
15. Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	nu există date*		
16. Temperatura de autoaprindere:	nu există date*		
17. Temperatura de descompunere:	nu există date*		
18. Vâscozitatea:	tip. 156.1 mm ² /s	Vâscozitatea cinematică la	
	tip. 14.5 mm ² /s	40 °C (EN ISO 3104)	
		Vâscozitatea cinematică la 100 °C (EN ISO 3104)	
19. Proprietăți explozive:	Nu este exploziv.		
20. Proprietăți oxidante:	Nu este oxidant.		

9.2. Alte informații:

Punct de curgere (ISO 3016): tip. -21 °C

Punct de aprindere (EN ISO 2592): nu este disponibil*

Densitate la 15 °C (EN ISO 12185): 0.885-0.905 g/cm³

Putere calorifică: inferioară 38 000 kJ/kg

*: Producătorul nu a efectuat teste cu privire la acest parametru pentru produs sau rezultatele testelor nu au fost disponibile la data publicării fișei cu date de securitate.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate:

Reactivitatea periculoasă nu este cunoscută.

Data revizuirii: 09. 03. 2018

Data revizuirii: -

Versiunea: 1

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



- 10.2. Stabilitate chimică:
Nu se descompune dacă este depozitat și manevrat corect.
- 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase:
A se vedea secțiunea 10.5.
- 10.4. Condiții de evitat:
Surse directe de căldură sau de aprindere.
- 10.5. Materiale incompatibile:
Agenți oxidanți puternici.
- 10.6. Produsi de descompunere periculoși:
Nu sunt emise produse de descompunere periculoase în condiții normale.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

- 11.1. Informații privind efectele toxicologice:
Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Corodarea/iritarea pielii: Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite, dar poate produce o reacție alergică (conține alchil amină cu catenă lungă).
Mutagenitatea celulelor germinative: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerigenitatea: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- 11.1.1. Pentru substanțele care fac obiectul înregistrării, rezumate ale informațiilor obținute:
Nu există date.
- 11.1.2. Proprietățile toxicologice ale amestecului (componenților):
Toxicitate acută:
Oral: LD₅₀ (șobolan) > 2000 mg/kg (pe baza componentelor)
Dermal: LD₅₀ (iepure) > 2000 mg/kg (pe baza componentelor).
Iritație:
Piele: iritant (pe baza componentelor).
Ochii: iritant (pe baza componentelor), provoacă o iritare gravă a ochilor.
Notă: Contactul prelungit și/sau repetat poate provoca iritarea pielii sau ochilor, în funcție de sensibilitatea individuală.
Sensibilizare respiratorie sau a pielii: nu este sensibilizant (pe baza componentelor), dar poate provoca o reacție alergică.
Alte informații, efecte specifice:
Produsul nu conține PCB, PCT și alți compuși ai clorului, metale grele și compuși de bariu.
Nota L: Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică pentru că se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346.
Mutagenitatea celulelor germinative: nu este cunoscut, resp. nu este mutagen (pe baza componentelor).
Cancerogenitatea: nu este cunoscut, resp. nu este cancerigen (pe baza componentelor).
Toxicitatea pentru reproducere: nu este cunoscut, resp. nici un efect de reproducere-dăunător (pe baza componentelor).
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: nu este clasificat.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: nu este clasificat.
Pericol prin aspirare: nu este clasificat.
- 11.1.3. Informații privind căile probabile de expunere:
Ingerare, inhalare, contactul cu pielea, contactul cu ochiul.
- 11.1.4. Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice:
Nu există date.
- 11.1.5. Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt:
Provoacă iritarea pielii.
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Conține alchilamină cu catenă lungă. Poate provoca o reacție alergică.
- 11.1.6. Efecte interactive:
Nu există date.
- 11.1.7. Absența datelor specifice:
Nu există informații.
- 11.1.8. Alte informații:
Nu există date.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

- 12.1. Toxicitatea:

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



- 12.2. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Persistența și degradabilitatea:
Nu există date.
- 12.3. Potențialul de bioacumulare:
Nu există date.
- 12.4. Mobilitatea în sol:
Se absoarbe în sol.
Mobilitatea în apă: Plutește pe apă.
- 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB:
Produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB.
- 12.6. Alte efecte adverse:
Conținut de metale grele: Niciunul.
PCT, PCB și alte hidrocarburi clorurate: Niciunul.
Efecte asupra mediului: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Clasa de pericol pentru ape (Germania): WGK 2 (Clasificare de VwVwS).

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

- 13.1. Metode de tratare a deșeurilor:
Eliminarea se va realiza conform normelor locale în vigoare.
- 13.1.1. Informații privind tratarea deșeurilor:
Deșeurile de produs sau de ulei uzat trebuie tratate ca deșeuri periculoase.
Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările naționale și locale.
Metoda recomandată de tratare a deșeurilor: incinerare.
Catalogul european de cod deșeu:
13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere
*: deșeu periculos.
- 13.1.2. Metodele de eliminare al ambalajelor:
Containerele cu reziduuri de produs trebuie, de asemenea, tratate ca deșeuri periculoase în conformitate cu reglementările naționale și locale privind eliminarea.
Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările naționale și locale.
Catalogul european de cod deșeu:
15 01 10* Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase.
*: deșeu periculos.
Apele uzate:
Calitatea apelor uzate emise în apă naturală trebuie să respecte reglementările naționale și locale.
În orice caz, trebuie să se acorde atenție respectării reglementărilor CE, naționale și locale. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale și naționale.
- 13.1.3. Proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor:
Nu sunt cunoscute.
- 13.1.4. Eliminarea prin sistemul de canalizare:
Nu sunt cunoscute.
- 13.1.5. Precauții speciale pentru orice opțiune de tratare a deșeurilor recomandată:
Nu există date.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

ADR/RID:

Nu se consideră marfă periculoasă conform reglementărilor de transport.

Transport pe cale navigabilă:

Transport pe cale navigabilă interioară/Transport maritim ADN/IMDG:

Nu se aplică pentru produs.

Transport aerian:

ICAO/IATA: Nu se aplică pentru produs.

- 14.1. Numărul ONU:

Niciunul.

- 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție:

Niciunul.

- 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:

Niciunul.

- 14.4. Grupul de ambalare:

Niciunul.

- 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător:

Nu există informații relevante.

- 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori:

Nu există informații relevante.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



- 14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și cu Codul IBC:
Nu se aplică.

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

- 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză:

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și al amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

Regulamentul (UE) NR. 2015/830 al Comisiei din 28 mai 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)

- 15.2. Evaluarea securității chimice: Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII:

Informații privind revizia fișei cu date de securitate: nu sunt.

Textul complet al abrevierilor utilizate în fișa cu date de securitate:

DNEL: Derived no effect level (nivel calculat fără efect). PNEC: Predicted no effect concentration (concentrație predictibilă fără efect). Efecte CMR: carcinogenitate, mutagenitate și toxicitatea reproductivă: PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic. vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ n.d.: nedefinit. n.a.: neaplicabil.

Surse de date: Fișa cu date de securitate (din data de 07. 11. 2017, versiunea: 1.) emisă de producător.

Metode utilizate pentru clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008:

Corodarea/iritarea pielii, categoria de pericol 2 – H315	Pe baza metodei de calcul
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 – H319	Pe baza metodei de calcul
Periculos pentru mediul acvatic - Pericol cronic, categoria 3 - H412	Pe baza metodei de calcul

Frazele H relevante (numărul și textul complet) menționate în secțiunile 2 și 3:

H302 – Nociv în caz de înghițire.

H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

H311 – Toxic în contact cu pielea.

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315 – Provoacă iritarea pielii.

H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H331 – Toxic în caz de inhalare.

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

EUH208 - Conține alchilamină cu catenă lungă. Poate provoca o reacție alergică.

Recomandări pentru formarea personalului: nu există date disponibile.

FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Clasificare conform Regulamentului 1272/2008 (CLP)

A.Z. Meisterteile Getriebeöl GL-5 LS 85W-90



Această fișă cu date de securitate a fost întocmită pe baza informațiilor furnizate de către producător/furnizor și conform reglementărilor relevante.

Informațiile, datele și recomandările conținute în acest document sunt furnizate cu bună credință, fiind obținute din surse de încredere și considerate a fi adevărate și corecte la data emiterii; cu toate acestea, nu reprezintă o garanție cu privire la caracterul exhaustiv al informațiilor. FDS va fi utilizat numai ca un ghid pentru manipularea acestui produs; pe parcursul manipulării și utilizării produsului pot apărea sau fi necesare și alte considerații.

Utilizatorii sunt avertizați să stabilească concordanța și aplicabilitatea informațiilor de mai sus la situațiile și scopurile lor specifice și își asumă toate riscurile asociate utilizării acestui produs. Este responsabilitatea utilizatorului să respecte pe deplin reglementările locale, naționale și internaționale cu privire la utilizarea acestui produs.