

Kettenschmiermittel **Plus**

Leírás

A Kettenschmiermittel Plus magasan finomított ásványi olaj, valamint fokozott tapadást is biztosító adalékcsoomag felhasználásával készül. Hatékony védelmet nyújt a kopással és a berágódással szemben.

Alkalmazási terület

A Kettenschmiermittel Plus elsősorban a fakitermeléshez és a daraboláshoz használt láncfűrészek láncjaihoz alkalmazható speciális kenőanyag.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kiváló tapadási képessége révén minimális mértékű a leszóródás
- Használatával jelentősen mérsékelhető a lánc súrlódása és a kopása
- Hatékony védelmet nyújt a korrózióval szemben
- Alacsony dermedéspontja révén egész éves használatra alkalmas

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	880 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	98,00 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	10,40 mm ² /s
Dermedéspont:	-26 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	255 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583078
10 liter	10583079
kis hordó	10583080

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.08.03	1.004	2018.09.17