

Motorenöl MT-Synth 2T

Leírás

A Motorenöl MT-Synth 2T szintetikus alapolajból gyártott, speciálisan adalékolt, magas teljesítményszintű motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban 1:50 keverési arányig alkalmazható.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-Synth 2T elsősorban a nagyteljesítményű, tartósan nagy fordulatszámon használt kétütemű sportmotorok követelményei alapján került fejlesztésre. A keverék és a szivattyús olajozási rendszerekben is kifogástalan megoldást nyújt. A kerti kisgépek kétütemű motorjaihoz is széles körben alkalmazható. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Tisztán tartja az égésteret, megakadályozza a gyújtógyertyák elszennyeződését
- Mérsékelt hamutartalma révén hozzájárul a füstölés és a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez
- Tartósan nagy terhelés mellett is kifogástalan védelmet nyújt a kopással szemben
- Az üzemanyagban gyorsan és maradéktalanul feloldódik

Minősítések és jóváhagyások

API TC	JASO FD	ISO-L-EGD
--------	---------	-----------

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	856 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	48,50 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	8,20 mm ² /s
Viszkozitási index:	156
Dermedéspont:	-42 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	95 °C
Hamutartalom:	0.12 tömeg %

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928881

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.07	1.001	2017.06.07