

# MT-STOU 10W-40

## Leírás

Az MT-STOU 10W-40 hidrokrakk technológiával készült alapolaj és egyedileg összeállított adalékcsoomag felhasználásával készült speciális kenőanyag.

A szerkezeti egységtől függően, a gyártóművi előírásokkal összhangban akár 1000 üzemórát terjedő szervizciklusokkal is alkalmazható.

## Alkalmazási terület

Az MT-STOU 10W-40 elsősorban mezőgazdasági és építőipari berendezésekben alkalmazható széles körben motorolaj, hajtóműolaj és hidraulikus munkafolyadék céljára.

A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

## Előnyei

- Magas fokú védelmet nyújt a kopással szemben
- Optimális súrlódási jellemzői hozzájárulnak a vibráció és a zajszint csökkentéséhez
- A kiváló hidegfolyási képesség alacsony külső hőmérsékleten is kifogástalan működést tesz lehetővé
- Kiemelkedő öregedésszállósága révén a teljes szervizciklus folyamán védelmet nyújt a lerakódások kialakulásával szemben
- Sokcélú alkalmazhatósága révén mérsékelhető a raktárkészlet

## Minősítések és jóváhagyások

|             |                          |                                          |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------|
| API CG-4    | Caterpillar TO-2         | John Deere JDM J20C                      |
| API GL-4    | Eaton (Vickers) I-280-S  | John Deere JDM J27                       |
| ACEA E3-96  | Eaton (Vickers) M-2950-S | Massey Ferguson M 1139/M1143/M1144/M1145 |
| Allison C-4 | Ford ESN M2C159-B/C      | ZF TE-ML 06B/06C/07B                     |

## Fizikai jellemzők

| Tulajdonság                        | Érték                    |
|------------------------------------|--------------------------|
| Sűrűség 15°C-on:                   | 870 kg/m <sup>3</sup>    |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:  | 91,50 mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on: | 13,20 mm <sup>2</sup> /s |
| Viszkozitási index:                | 144                      |
| Dermedéspont:                      | -42 °C                   |
| Lobbanáspont (nyílttéri):          | 220 °C                   |

## Elérhető kiszerelések

| Töltési mennyiség | UNIX cikkszám |
|-------------------|---------------|
| kanna             | 10928958      |
| kis hordó         | 10928959      |
| nagy hordó        | 10583055      |

| Első kiadás dátuma | Változat száma | Legutóbbi kiadás dátuma |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 2015.06.07         | 1.001          | 2017.06.07              |