

Motorenöl MT-8V 0W-30

Leírás

A Motorenöl MT-8V 0W-30 teljesen szintetikus alapolajok és speciális, közepes kén- és foszfortartalmú (mid SAPS) adalékcsoomag felhasználásával készült fokozott üzemanyagtakarékosságot lehetővé tevő magas teljesítményszintű motorolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban akár 40 ezer km-ig terjedő szervizciklusokhoz is alkalmas.

Alkalmazási terület

A Motorenöl MT-8V 0W-30 optimális megoldást jelent a korszerű, szűk illesztésekkel gyártott és kiterjesztett szervizciklussal üzemelő személygépkocsikhoz és kishaszonjárművekhez. Számos récsceskiszűrővel (DPF) felszerelt modellhez is alkalmazható. A kenőanyagok kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Kivételes viszkozitási értékei gyors átolajozást és gondtalan hidegindítást eredményeznek
- A kiterjesztett szervizciklusok teljes tartama során is tisztán tartja a motort
- Hatékonyan hozzájárul az üzemanyagfogyasztás csökkentéséhez
- A minőségi alapolaj csekély párolgási vesztesége hozzájárul az olajfogyasztás mérsékléséhez
- A kifogástalan öregedésállóság révén a motor tartósan nagy terhelések mellett is bármikor képes a csúcsteljesítményre

Minősítések és jóváhagyások

ACEA C3	VW 504 00/507 00	
---------	------------------	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	849 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	60,60 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on:	12,10 mm ² /s
Viszkozitási index:	174
Dermedéspont:	-45 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	240 °C

Elérhető kiszerezések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10928847
4 liter	10928848
kis hordó	10928849
nagy hordó	10928850

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.01	1.003	2020.06.02