

Getriebeöl GL-5 80W-90

Leírás

A Getriebeöl GL-5 80W-90 magasan finomított ásványi alapolaj és EP (extreme pressure) adalékokat is tartalmazó adalékcsoomag felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület

A Getriebeöl GL-5 80W-90 elsősorban személygépkocsik, kishaszonjárművek és nehéz haszonjárművek differenciálműveihez alkalmazható hajtóműolaj. A gyártóművi előírásokkal összhangban osztóművekhez, végrehajtásokhoz, valamint mezőgazdasági és építőipari berendezések hajtóműveihez is felhasználható.

A hajtóműolaj kiválasztásánál a gyártóművi előírások az irányadók.

Előnyei

- Lökésszerű terhelések felvételére is alkalmas
- Magas szintű védelmet nyújt a korrózióval szemben
- Habzsgátló adalékai biztosítják a kenőfilm folyamatos fenntartását
- Hatékony védelmet nyújt a kopással szemben

Minősítések és jóváhagyások

API GL-5		
----------	--	--

Fizikai jellemzők

Tulajdonság	Érték
Sűrűség 15°C-on:	900 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	143,0 mm ² /s
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on:	14,60 mm ² /s
Viszkozitási index:	97
Dermedéspont:	-27 °C
Lobbanáspont (nyílttéri):	230 °C

Elérhető kiszerelések

Töltési mennyiség	UNIX cikkszám
1 liter	10583035
kanna	10583036
kis hordó	10583037
nagy hordó	10583038

Első kiadás dátuma	Változat száma	Legutóbbi kiadás dátuma
2015.06.06	1.002	2020.06.02